

YD43H先导式超大膜片高灵敏度减压阀

产品名称	YD43H先导式超大膜片高灵敏度减压阀
公司名称	石家庄远大重工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:远大重工阀门 材质:碳钢 型号:YD43H先导式超大膜片高灵敏度减压阀
公司地址	河北省石家庄市广河大厦1-2803
联系电话	0311-86678788 13903311147

产品详情

一、yd43h先导式超大膜片高灵敏度减压阀结构特点和用处：

本系列减压阀是本公司参考国外先进产品而研制开发成功的新型先导式超大膜片减压阀，本产品在普通减压阀的基础上做了很大的改进。膜片采用了新型材料，并大大加工了工作面积，因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片，来调节主阀的开度，确保下游压力的稳定。先导式超大膜片高灵敏度减压阀产品的另一个突出的特点为：同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时，实现温度控制、上游压力的控制、远程的开关控制等。

二、yd43h先导式超大膜片高灵敏度减压阀技术参数和性能指标：

公称压力(mpa)	2.5
壳体试验压力(mpa)*	3.75
密封试验压力(mpa)	2.5
最高进口压力(mpa)	2.5
出口压力范围(mpa)	0.02-1.6
压力特性偏差(mpa) p2p	gb12244-198 9
流量特性偏差(mpa)p2g	gb12244-198 9
渗漏量	gb12245-198 9

*：壳体试验不包括膜片、阀盖。

三、yd43h先导式超大膜片高灵敏度减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	wcb
阀座	2cr13
阀瓣	2cr13
阀杆	2cr13
膜片	1cr18ni9ti
调节弹簧	60si2mn

四、yd43h先导式超大膜片高灵敏度减压阀流量系数(cv)：

dn	15	20	25	32	40	50
cv	2.9	5.3	8.6	11.6	16.5	29.1

五、yd43h先导式超大膜片高灵敏度减压阀连接尺寸：

dn	l	h1	h	d
15	147	235	145	207
20	154	235	145	207
25	160	235	145	207
32	180	250	160	220
40	16	250	160	220
50	230	270	180	220

本产品的品牌是远大重工阀门，材质是碳钢，型号是YD43H先导式超大膜片高灵敏度减压阀，连接形式是法兰，适用介质是蒸汽，公称通径是50，结构形式是弹簧薄膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是脉冲，零部件及配件是阀体，形态是蝶式，类型(通道位置)是二通式，规格是50