

Q644F/645F-16P不锈钢法兰气动三通球阀 GTD气动三通球阀

产品名称	Q644F/645F-16P不锈钢法兰气动三通球阀 GTD气动三通球阀
公司名称	江苏泰科流体控制阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:江苏泰科 型号:Q644F/645F-16P
公司地址	无锡市滨湖区南湖中路28-52号
联系电话	0510-88992444

产品详情

气动三通球阀 产品概述

本公司生产的气动三通球阀是由角行程活塞式气动执行器及三通球阀组成，是一种旋转类切断、调节阀，具有关闭严密，结构紧凑，重量轻，维修方便等优点。气动三通球阀可配以阀门定位器输入控制信号(4-20madc或1-5vdc)气源即可控制运转。亦可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7mpa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。两阀座密封气动三通球阀具有结构紧凑、外型美观、密封性能好，它能实现对管道中介质流向的切换，也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。四阀座密封气动三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理。它不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，现时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。气动三通球阀适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。

气动三通球阀 主要技术参数

阀体形式	三通球型阀	
公称通径	dn15 ~ 200mm	
公称压力	国标pn1.6、2.5、4.0、6.4 mpa ; 美标ansi 150、300lb ; 日标jis	
法兰标准	jis、ansi、gb、jb、hg等	
连接形式	法兰式、螺纹式(适用于1/2" ~ 2")	
阀盖形式	整体式	
压盖型式	压板压紧式	
密封填料	v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、	
阀内件	阀芯形式	o型球体阀芯
	流量特性	快开特性
执行机构	执行器型号	gt、sr、st、at、aw系列单双作用气动执行器
	供气压力	0.4 ~ 0.7mpa
	气源接口	g1/4"、g1/8"、g3/8"、g1/2"

环境温度	-20 ~ +90
作用形式	单作用执行机构：气关式(b)--失气时阀位开式(b)--失气时阀位保持(fl)；气开式(k)--失气时
可配附件	定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀

注：如需详细执行器参数，请进入气动执行器页面进行查阅。

气动三通球阀 阀门控制方式

气动三通球阀分l型和t型，介质流通方向见下图。l型气动三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通；t型气动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，t型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，气动三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

气动三通球阀 主要性能指标	公称通径 dn(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	
	允许压差(mpa)	公称压力								
	动作范围	0 ~ 90 °								
	泄露量q	软密封为零泄露；金属密封符合ansi b16.104 iv级标准								
	基本误差	带定位器：小于全行程的 ± 2%								
	回差	带定位器：小于全行程的2%								

气动三通球阀 主要零件材料	1	左阀体	wcb、	cf8、
	2	右阀体	wcb、	cf8、
	3	阀座	pefe、	ppl、
	4	球体	2cr13、	304
	5	阀杆	2cr13、	304
	6	密封填料	ptfe/	柔性石
	7	填料压盖	wcb、	cf8、

气动三通球阀 主要外形及连接尺寸

公称通径 dn(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
l	150	150	180	200	220	240	260	280	320	380	440
l1	75	75	90	100	110	120	130	140	160	190	220
h	根据所配执行机构而定										
d	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
d2	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211
b	14	16	16	18	18	20	20	20	22	22	24
a、 a1	根据阀门所需力矩而定，配置机型不同，外形尺寸也不相同										

注：以上参数均以国标pn1.6mpa为准，其他压力等级请咨询公司技术部，表中尺寸为不带标准附件数据，另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化，请咨询公司技术部门索取最新数据。

江苏泰科流体控制阀门有限公司

联系人：叶先生

业务联系手机：13921125009

固定电话：86-0510-88992444

图文传真：86-0510-88997200

地址：江苏省无锡市滨湖区

本产品的加工定制是否，品牌是江苏泰科，型号是Q644F/645F-16P，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是15mm-200mm（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是换向，形态是球式，零部件及配件是阀体,执行器，适用介质是水、空气、油品，用途是换向，规格是DN15-DN200