

SNH440R46U12.1W2轴流式鼓风机主轴润滑泵、螺杆泵

产品名称	SNH440R46U12.1W2轴流式鼓风机主轴润滑泵、螺杆泵
公司名称	黄山市赛姆工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺杆泵 品牌:赛姆 型号:SNH440R46U12.1W2
公司地址	安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区
联系电话	0559-2588069 13855905702

产品详情

sn、snh、sns、snf系列三螺杆泵

适用范围

?主要用于输送中低黏度的润滑性液体,在工业生产中常作为液压泵、润滑泵、轻燃油泵、输送泵。

性能参数 (在转速1450r/min,运动黏度 $n: 75\text{mm}^2/\text{s}$)

?流量 $q: 26 - 3000 \text{ l/min}$ 最高工作压力: 4.0mpa。

安装形式

?部件组合系列化,有底板式 (snh)、支架式 (snf)、柱脚式 (sns) 多种结构。可用于卧式、法兰式和立式安装,泵进出口方向可左右更换。

?具有自吸能力。

?可根据用户特殊要求进行专门设计、生产。

?规格型号

sn40系列

snh40r38u12.1w2 snf40r38u12.1w2 sns40r38u12.1w2 sn40r38u12.1w2

snh40r46u12.1w2 snf40r46u12.1w2 sns40r46u12.1w2 sn40r46u12.1w2

snh40r54u12.1w2 snf40r54u12.1w2 sns40r54u12.1w2 sn40r54u12.1w2

sn80系列

snh80r36u12.1w2 snf80r36u12.1w2 sns80r36u12.1w2 sn80r36u12.1w2

snh80r42u12.1w2 snf80r42u12.1w2 sns80r42u12.1w2 sn80r42u12.1w2

snh80r46u12.1w2 snf80r46u12.1w2 sns80r46u12.1w2 sn80r46u12.1w2

snh80r54u12.1w2 snf80r54u12.1w2 sns80r54u12.1w2 sn80r54u12.1w2

sn120系列

snh120r42u12.1w2 snf120r42u12.1w2 sns120r42u12.1w2 sn120r42u12.1w2

snh120r46u12.1w2 snf120r46u12.1w2 sns120r46u12.1w2 sn120r46u12.1w2

snh120r54u12.1w2 snf120r54u12.1w2 sns120r54u12.1w2 sn120r54u12.1w2

sn210系列

snh210r40u12.1w2 snf210r40u12.1w2 sns210r40u12.1w2 sn210r40u12.1w2

snh210r46u12.1w2 snf210r46u12.1w2 sns210r46u12.1w2 sn210r46u12.1w2

snh210r54u12.1w2 snf210r54u12.1w2 sns210r54u12.1w2 sn210r54u12.1w2

sn280系列

snh280r43u12.1w2 snf280r43u12.1w2 sns280r43u12.1w2 sn280r43u12.1w2

snh280r46u12.1w2 snf280r46u12.1w2 sns280r46u12.1w2 sn280r46u12.1w2

snh280r54u12.1w2 snf280r54u12.1w2 sns280r54u12.1w2 sn280r54u12.1w2

sn440系列

snh440r40u12.1w2 snf440r40u12.1w2 sns440r40u12.1w2 sn440r40u12.1w2

snh440r42u12.1w2 snf440r42u12.1w2 sns440r42u12.1w2 sn440r42u12.1w2

snh440r46u12.1w2 snf440r46u12.1w2 sns440r46u12.1w2 sn440r46u12.1w2

snh440r54u12.1w2 snf440r54u12.1w2 sns440r54u12.1w2 sn440r54u12.1w2

sn660系列

snh660r40u12.1w2 snf660r40u12.1w2 sns660r40u12.1w2 sn660r40u12.1w2

snh660r44u12.1w2 snf660r44u12.1w2 sns660r44u12.1w2 sn660r44u12.1w2

snh660r46u12.1w2 snf660r46u12.1w2 sns660r46u12.1w2 sn660r46u12.1w2

snh660r51u12.1w2 snf660r51u12.1w2 sns660r51u12.1w2 sn660r51u12.1w2

snh660r54u12.1w2 snf660r54u12.1w2 sns660r54u12.1w2 sn660r54u12.1w2

sn940系列

snh940r42u12.1w2 snf940r42u12.1w2 sns940r42u12.1w2 sn940r42u12.1w2

snh940r46u12.1w2 snf940r46u12.1w2 sns940r46u12.1w2 sn940r46u12.1w2

snh940r50u12.1w2 snf940r50u12.1w2 sns940r50u12.1w2 sn940r50u12.1w2

snh940r54u12.1w2 snf940r54u12.1w2 sns940r54u12.1w2 sn940r54u12.1w2

sn1300系列

snh1300r38u12.1w2 snf1300r38u12.1w2 sns1300r38u12.1w2 sn1300r38u12.1w2

snh1300r42u12.1w2 snf1300r42u12.1w2 sns1300r42u12.1w2 sn1300r42u12.1w2

snh1300r46u12.1w2 snf1300r46u12.1w2 sns1300r46u12.1w2 sn1300r46u12.1w2

snh1300r54u12.1w2 snf1300r54u12.1w2 sns1300r54u12.1w2 sn1300r54u12.1w2

sn1700系列

snh1700r42u12.1w2 snf1700r42u12.1w2 sns1700r42u12.1w2 sn1700r42u12.1w2

snh1700r46u12.1w2 snf1700r46u12.1w2 sns1700r46u12.1w2 sn1700r46u12.1w2

sn2200系列

snh2200r42u12.1w2 snf2200r42u12.1w2 sns2200r42u12.1w2 sn2200r42u12.1w2

snh2200r46u12.1w2 snf2200r46u12.1w2 sns2200r46u12.1w2 sn2200r46u12.1w2

sn2900系列

snh2900r40u12.1w2 snf2900r40u12.1w2 sns2900r40u12.1w2 sn2900r40u12.1w2

snh2900r46u12.1w2 snf2900r46u12.1w2 sns2900r46u12.1w2 sn2900r46u12.1w2

sn3600系列

snh3600 snf3600 sns3600 sn3600

snh3600r40u12.1w2 snf3600r40u12.1w2 sns3600r40u12.1w2 sn3600r40u12.1w2

snh3600r46u12.1w2 snf3600r46u12.1w2 sns3600r46u12.1w2 sn3600r46u12.1w2

本产品的类型是螺杆泵，品牌是赛姆，型号是SNH440R46U12.1W2，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是主轴润滑泵、螺杆泵，输送介质是油泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是其他，流量是25.8 (m³/h)，扬程是100m (m)，转速是1450 (rpm)，吸入口径是125 (mm)，排出口径是100 (mm)，效率是89.1%，输出流量是25.8m³/h，重量是127 (kg)，功率是9.06 (kw)，规格是SNH440R46U12.1W2，吸程是2.4m，轴功率是9.06，工作温度是0-150