

土壤收缩试验仪 土壤收缩仪 SS-1型 收缩仪

产品名称	土壤收缩试验仪 土壤收缩仪 SS-1型 收缩仪
公司名称	沧州兴业试验仪器有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:仪器仪表 品牌:沧州兴业
公司地址	河北 沧州市运河区 经济技术开发区新华路89号
联系电话	0317-5103360 18031700351

产品详情

ss-1土壤收缩仪

一、用途本仪器用于测定粘土在失水过程中的缩限含水量，线缩率、体缩、收缩系数等。符合《土工试验规程》(sl237-026-1999)《公路土工试验规程》(jtj051-93、t0121-93)中，测定粘土在失水过程中的缩限含水量，线缩率、体缩、收缩系数等。

二、主要部件土壤收缩仪由主体部分和准土部分组成。

1、主体部分底板、表杆、表夹、多孔板等组成。2、准土部分由导环，环刀，定位环，推土头组成。3、百分表出厂时不附，用户自备。

三、主要技术条件：1、多孔板有效工作面积与孔隙面积之比2：1。2、测微块直径10mm厚4mm。3、切土环直径61.8mm,高20mm(土样面积为30平方厘米高2mm)。4、仪器箱外形尺寸110×105×125(长×宽×高)5、土壤收缩仪毛重：1kg

四、使用与保养在环刀内涂抹凡士林。将土样从环刀中推出，并立即称重，置试样于多孔板上，放入仪器，安好称重，记下初读数，在20读°c恒温进行收缩试验，(可配有万分之一的1千克天平)。然后依据土工试验规程(sds.01-79)操作至量表读数基本不变为止，再将土样在100--105°c温度下烘至恒重，并称土重。用量表从横竖两个垂直四个位置各测量一次，然后计算。使用完毕后，应将仪器擦拭干净，涂以薄层油脂以防生锈。

本产品的加工定制是是，类型是仪器仪表，品牌是沧州兴业，型号是SS-1型，外形尺寸是110×105×125(长×宽×高)(mm)，重量是1Kg(Kg)，产品用途是用于测定粘土在失水过程中的缩限含水量，线缩

率、体缩、收缩系数等