

润兰德JP75系列桁架式喷灌机价格 农业抗旱喷灌机 悬臂式

产品名称	润兰德JP75系列桁架式喷灌机价格 农业抗旱喷灌机 悬臂式
公司名称	昆山润兰德机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 灌溉和排水的方式:喷灌设备 类型:灌溉车
公司地址	昆山市周庄镇园区支路东侧
联系电话	0512-50138916-310 18962630626

产品详情

jp系列多喷头桁架式喷灌机

桁架式喷灌机不仅能进行大田作业，还可以代替单喷头进行经济作物的喷洒。它的主要特点是低压、节水、节能、喷灌效能高、雾化性能好、受风等环境影响小。

有较好的雾化效果及较高的喷洒均匀度。耐腐蚀寿命长，工作压力低，节约能源。对要求打击小的幼苗作物，可使用，它具有工作压力低、喷洒水滴小、水分布均匀度高、对作物和土壤打击强度小，受风影响小等优点。

26米桁架配套大型喷灌机，可控幅宽范围34米，安装3个bpz半圆折射式喷头，8个pz全圆折射式喷头以及2个zy1喷头或2个半圆折射式喷头又可根据所喷洒的作物选择安装7种不同喷嘴。

12m桁架配套轻型喷灌机可控制20m范围。

低压节能，灌溉雾化程度高，灌溉均匀不受风影响，灌溉后土壤不易产生板结，安装，拆卸非常简单方便。

多喷头桁架式喷灌机性能参数表：

盘底规格 (mm)	pe管长	组合喷洒层间	降水量	使用寿	多喷头桁架
型号	度 (m)	均匀度系	速度 (mm)	命 (年)	

		数icu(%)	差vu		入机压力 (mpa)	喷嘴个数x 直径 (mm /h)	流量 (m3)	控制幅宽 (mm)
40tx	jp40	125	85	20 5-30	15	0.22-0.5	9x3.6-6.4	4.6-19.1 20
50tx	jp50	125-165	85	20 6-40	15	0.22-0.5	9x3.6-6.4	4.6-19.1 20
65tx	jp65-75	200-300	85	20 8-50	15	0.3-0.7	13x4.4-7.5	11.4-38.3 34
75tx	jp-75	230-320	85	20 8-50	15	0.3-0.7	13x4.4-7.5	11.4-38.3 34
85tx	jp75.85.90	230-400	85	20 8-50	15	0.35-0.8	13x4.4-7.5	11.4-38.3 34
90tx	jp65.90.100	240-70	85	20 8-50	15	0.35-0.8	13x4.4-7.5	11.4-38.3 34

折射式喷头

为桁架配套的pz全圆折射和bpz半圆折射式喷头，全部采用工程塑料注塑成型，具有强度大、耐油浸、抗腐蚀、易切削加工易塑成型等优良功能。喷头整体简单、紧凑、重量轻、外形美观、结实耐用、安装维护方便、喷洒效果好。稳流器和折射锥均能十分方便的拆卸。

可配直径4.4、5.2、6.0、6.7、7.2、7.5，七种不同的喷嘴，按用户需求进行配套使用。

本产品的加工定制是是，灌溉和排水的方式是喷灌设备，类型是灌溉车，适用领域是林业,畜牧、养殖业,农业，流量是4.6-19.1（m3/h），产品类型是全新，型号是JP65，品牌是润兰德，扬程是20（m），转速是200-800（r/min），配套电机功率是7.5（Kw），进/出水口直径是1（寸），排量是30（cc），外型尺寸是3100x1580x1500（mm），油箱容量是0（L），自吸时间是可调（min/m），售后服务是0512-50138916，产品规格是JP75-300TX