

F71裂缝测深测宽综合测试仪

产品名称	F71裂缝测深测宽综合测试仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

F71裂缝测深测宽综合测试仪概述：

F71 智能型裂缝宽度检测仪采用新一代ARM高速处理平台，它既能自动判读不同材质(如混凝土结构)表面的裂缝宽度，又能根据声波绕射原理，测量混凝土裂缝深度和超声波在混凝土中的传播速度。

依据规范

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000

F71裂缝测深测宽综合测试仪性能特点

- 1、大屏幕显示。5”彩色液晶屏显示，分辨率达640*480；
- 2、自动判读。裂缝宽度的实时检测并自动判读裂缝宽度；
- 3、多种判读方式。除自动判读外，还能人工判读裂缝宽度值、人工移动游标界定裂缝边界，屏幕上显示有刻度标尺，显示裂缝宽度值；
- 4、测试深度深。最大测试深度可达650mm.；
- 5、专用刻度尺。仪器配备了专用的刻度尺，轻便实用，提高了测试效率；
- 6、简便的数据传输。仪器可以直接连接电脑，进行图片和数据的拷贝，无需U盘传输；
- 7、功能强大的机外数据分析处理软件。可以对裂缝图像重新判读，可以分析处理裂缝数据，输出图像文件和EXCEL报表，打印图像；

F71裂缝测深测宽综合测试仪技术指标

- 1、裂缝宽度值测量范围：0 ~ 8mm ；
- 2、测量精度：0.01mm ；
- 3、存储容量大：可存储10 万个裂缝测点的图像及宽度数据 ；
- 4、裂缝深度测试范围： 650 mm ；
- 5、裂缝深度测试误差： 10% ；
- 6、测试数据存储量：6000组测试数据 ；
- 7、内置可充电锂电池，可连续工作8 个小时 ；
- 8、工作温度：-10 ~ +50 ；
- 9、主机体积：85mm × 168mm × 208mm ；
- 10、重量：960g ；

F71裂缝测深测宽综合测试仪标准配置

主机

摄像头

超声波探头

专用刻度尺

传输线

充电器

资料袋（内含光盘、用户手册、出厂合格证）

铝合金箱