F71裂缝测深测宽综合测试仪

产品名称	F71裂缝测深测宽综合测试仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

F71裂缝测深测宽综合测试仪概述：

F71 智能型裂缝宽度检测仪采用新一代ARM高速处理平台，它既能自动判读不同材质(如混凝土结构)表面的裂缝宽度，又能根据声波绕射原理，测量混凝土裂缝深度和超声波在混凝土中的传播速度。

依据规范

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000

F71裂缝测深测宽综合测试仪性能特点

1、大屏幕显示。5 ”彩色液晶屏显示，分辨率达640*480；

2、自动判读。裂缝宽度的实时检测并自动判读裂缝宽度；

3、多种判读方式。除自动判读外，还能人工判读裂缝宽度值、人工移动游标界定裂缝边界，屏幕上显示有刻度标尺，显示裂缝宽度值；

4、测试深度深。 最大测试深度可达650mm.；

5、专用刻度尺。仪器配备了专用的刻度尺，轻便实用，提高了测试效率；

6、简便的数据传输。仪器可以直接连接电脑，进行图片和数据的拷贝，无需U 盘传输；

7、功能强大的机外数据分析处理软件。可以对裂缝图像重新判读，可以分析处理裂缝数据，输出图像文件和EXCEL 报表，打印图像；

F71裂缝测深测宽综合测试仪技术指标

1、裂缝宽度值测量范围：0～8mm；

2、测量精度：0.01mm；

3、存储容量大：可存储10 万个裂缝测点的图像及宽度数据；

4、裂缝深度测试范围：≤650 mm；

5、裂缝深度测试误差：≤10%；

6、测试数据存储量：6000组测试数据；

7、内置可充电锂电池，可连续工作8 个小时；

8、工作温度：-10°C～+50°C；

9、主机体积：85mm×168mm×208mm；

10、重量：960g；

F71裂缝测深测宽综合测试仪标准配置

主机

摄像头

超声波探头

专用刻度尺

传输线

充电器

资料袋（内含光盘、用户手册、出厂合格证）

铝合金箱