

ET99722N COD多参数水质综合测定仪

产品名称	ET99722N COD多参数水质综合测定仪
公司名称	南通沃特环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LOVIBOND 型号:ET99722N
公司地址	江苏省南通市银河工业园区
联系电话	0513-84316868806 13338088491

产品详情

品牌 LOVIBOND 型号 ET99722N

et99722n cod多参数水质综合测定仪

et99722n cod多参数水质综合测定仪采用便携多功能设计，可同时测量多个参数，应用广泛，测量精确，操作便捷。可测量包括cod，余氯，总氯，总磷，总氮，氨氮，硬度，磷酸盐，硫酸盐以及铁，铜等离子浓度分析。

- 六波段光源，波长范围430to 660nm，自动波长选择?
- 近100个量程指标，内置标准曲线，可快速测定浓度，吸光度，具有用户自定义曲线?
- 多种预制片剂，粉剂，水剂供选购，满足不同用户需求，大大节省您的时间?
- cod测定采用重铬酸钾法，符合国际通用规范，高精度分析，有效避免氯干扰?
- 微电脑控制技术，具有倒计时反应时间功能，人性化设计，用户友好操作界面?
- 大容量存储功能，1000组测量数据?
- 红外数据接口，通过irim红外数据传输器连接pc或打印机，进行数据管理?
- 具有出厂校准与用户校准功能，确保测量准确可靠?技术参数：

型号	et99722n
测量范围	近100项测量参数指标（详见测量项目列表）
光学系统	防水样品池，具有温度补偿led光源，自动波长选择
波长范围	六波段光源，430 to660 nm，精度±1nm
校正模式	自动零点校正，采用smd微处理技术，具有出厂校准与用户自定义双校准模式
数据存储	1000组数据，多种数据相关信息；红外数据接口，通过et215050（选购）数据传输器连接电脑或打印机
供电方式	4 x 1.5v电池
尺寸重量	210 × 95 × 45 mm；450 g（主机）
国际认证	ce认证
消解器参数	
消解器设计	25孔消解，16mm孔径，金属耐腐蚀外壳，薄膜式按键

消解温度	70 , 100 , 120 , 150 四档温度设定；10min内从室温达到设定温度
消解时间	30min , 60min , 120min , 持续加热四种选择
加热功率	400w , 温度自动控制, 防过热系统保护
电源类型	230vac , 50-60 hz
安全设置	et418933专用消解保护罩, 有效防止样品意外爆溅

标准配置：et99722n-hr：便携式cod多参数测定，et99125消解器，0 to 15000mg/l

cod试剂（et99106/25支装），ø 24mm 玻璃比色皿x 2个，ø 16mm 玻璃比色皿x2个，玻璃比色皿清洗布，

中英文手册，携带箱et99722n-lr：便携式cod多参数测定，et99125消解器，0 to 150mg/l

cod试剂（et99955/25支装），ø 24mm 玻璃比色皿x 2个，ø 16mm 玻璃比色皿x2个，玻璃比色皿清洗布，

中英文手册，携带箱et99722n-mr：便携式cod多参数测定，et99125消解器，0 to 1500mg/l

cod试剂（et99974/25支装），ø 24mm 玻璃比色皿x 2个，ø 16mm

玻璃比色皿x2个，玻璃比色皿清洗布，中英文手册，携带箱