

# ET99732 COD多参数水质快速测定仪

产品名称	ET99732 COD多参数水质快速测定仪
公司名称	南通沃特环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LOVIBOND 型号:ET99732
公司地址	江苏省南通市银河工业园区
联系电话	0513-84316868806 13338088491

## 产品详情

品牌 LOVIBOND 型号 ET99732

et99732 cod多参数水质快速测定仪

et99732 cod多参数水质快速测定仪可同时测量多个参数，应用广泛，测量精确，操作便捷。可测量包括cod，余氯，总氯，总磷，总氮，氨氮，硬度，磷酸盐，硫酸盐以及铁，铜等离子浓度分析。可使用电池或外接电源供电，同时适合实验室分析和现场监测需求。

- 六波段光源，波长范围430to 660nm，自动波长选择<sup>2</sup>
- 近100个量程指标，内置标准曲线，可快速测定浓度，吸光度<sup>2</sup>
- 多种预制片剂，粉剂，水剂供选购，满足不同用户需求，大大节省您的时间<sup>2</sup>
- cod测定采用重铬酸钾法，符合国际通用规范，高精度分析，有效避免氯干扰<sup>2</sup>
- 微电脑控制技术，具有倒计时反应时间功能，人性化设计，用户友好操作界面<sup>2</sup>
- 大容量存储功能，1000组测量数据<sup>2</sup>
- rs232数据接口，可直接连接pc或打印机，进行数据管理<sup>2</sup>
- 具有出厂校准与用户校准功能，确保测量准确可靠<sup>2</sup>
- 使用充电电池或外接电源供电，同时适合现场与实验室技术参数：标准配置：多参数测定， $\varnothing$  24mm 玻璃比色皿x 2个， $\varnothing$  16mm 玻璃比色皿x 2个，玻璃比色皿清洗布，充电电池，电源适配器，中英文手册，携带箱

型号	et99732
测量范围	近100项测量参数指标（详见测量项目列表）
光学系统	防水样品池，具有温度补偿led光源，自动波长选择
波长范围	六波段光源，430 to660 nm，精度 $\pm$ 1nm
校正模式	自动零点校正，采用smd微处理技术，具有出厂校准与用户自定义双校准模式
数据存储	1000组数据，多种数据相关信息；rs232数据接口，连接电脑或打印机
供电方式	7x 1.5v充电电池或230vac/12vdc电源适配器
尺寸重量	265 x 195 x 70 mm；1000 g（主机）
国际认证	ce认证

选购件：hi 93703-50 玻璃比色皿清洗液，500 ml" ¥ 130.00参考报价

hi 731318	比色皿清洗布，4块每组"	¥ 190.00参考报价
et197629 ( et197621 )	24mm × 48mm玻璃比色皿 ( 杯+盖 ) ， 包装：5套/组"	¥ 450.00参考报价
et197620	24mm × 48mm玻璃比色皿 ( 杯+盖 ) ， 包装：12套/组"	¥ 960.00参考报价
et197665 ( et197661 )	专用玻璃比色皿，规格：∅ 16 mm × 90 mm, ， 包装：10个/组"	¥ 450.00参考报价