

转盘式塑料热板焊接机 四工位高率热板焊接机

产品名称	转盘式塑料热板焊接机 四工位高率热板焊接机
公司名称	东莞市新定源机电设备有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	品牌:新定源 型号:XDY5600 输出功率:2000 (W)
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋工业区金洋北路382号
联系电话	86-076982052051 13929412808

产品详情

【主要特点】

可应用于大小不同的工件，无面积限制

可应用于任何焊接面上，无特别要求

焊接面可允许塑料余量补偿，焊接强度得到保证

因应各种材料的需要，可调整焊接程序

【主要用途】车灯、汽车水箱、洗衣机出水栓、蓄电池、蒸汽烫斗,汽车尾翼、汽车仪表台、占板、尘桶、洗衣机平衡环车灯、汽车水箱、洗衣机出水栓、蓄电池、蒸汽烫斗的焊接等

技术规格:

设备型号	xdy-500ns	工作方式	气动
工作电源	ac380v 50hz	台面尺寸	500*600mm
输出功率	13.5kw	温度控制	0-300度可
主机尺寸	1800*2100*2780mm	气动总成	台湾亚德客
整机净重	3000kg	控制系统	plc可编程控

【产品介绍】热板机通过一块有温度控制的加热板来焊接塑料元件，焊接时接热板装置用于两个塑料件

之间，当工件紧贴热板时，塑料开始融化，在一段预热时间过去之后，材料在加热元件加热下，分子达到熔融状态，短时间内两塑件在一定压力下压合，相互间通过分子运动成为一体，并经一定时间冷却后，两塑件就会熔合为一体，并达到一定熔接强度，这样就实现了熔接功能。

客户案例样板图片：

热板模具：

本产品的品牌是新定源，型号是XDY5600，输出功率是2000（W），频率是28（Hz），输入电压是220（V），焊头行程是300（mm），焊接面积是300，振头冷却系统是风冷，振荡系统是东芝电子管，功率是2000（W），电流是交流，动力形式是热熔接，控制方式是数控，频段是工业普通，驱动形式是气动，作用原理是逆变，作用对象是塑料，升降控制是电动，焊接原理是对焊，外形尺寸是1800*2100*2780MM，净重是2100（Kg），用途是洗衣机出水栓、蓄电池、蒸汽烫斗的焊接，焊咀对地电压是220（mv），产品别名是塑料熔接设备，重量是900，工作形式是塑焊