

自动pur热熔胶机设备 pur压盘式热熔胶机SP-PUR5

产品名称	自动pur热熔胶机设备 pur压盘式热熔胶机SP-PUR5
公司名称	东莞市赛普机电设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:赛普 型号:SP-PUR5
公司地址	东莞市长安镇新民社区新民路7号B栋2楼
联系电话	0769-82380229 13922962436

产品详情

此机采用彩色触摸屏、可编程序控制器和变频器控制，具有操作方便，功能齐全，控制精度高等优点，用于5加仑pur桶胶的热熔和喷涂，适合绝大多数用胶粘合生产工艺场合，广泛用于印刷、包装、汽车、制衣制鞋、电子、家具等各行各业的产品组装。

此机采用进口零部件组装，485总线式控制方式，触摸屏操作,全中文介面，拥有定时开关机功能，节能待机功能。热熔温度和送胶速度可调，具备完善的报警功能，双重温度保护功能，提供可编程的2点输入、2点输出连线信号。压盘表面多层铁氟龙处理，熔胶盘密封环采用美国杜邦全氟橡胶为材料，超高耐高温达到300℃，耐腐蚀，耐高温，可有效防止任何物质粘着，清洗容易。

机身下装有四只万向轮,方便移动使用.

主要技术性能：

系统类型：调速交流电机齿轮泵

桶径 ϕ 280mm(286mm)

最大供胶量：20kg/h

输出管路：1路(或2路)

最大工作压力：8.5mpa

操作温度范围：40-200

i环境温度范围：0-50

温度控制精度： ± 1

温度传感器：pt100

电力供应：380v3p+n

系统最大功率：7kw

使用气压：0.5~0.8mpa

重量：约250 kg

连线信号：2 input,2 output

安装尺寸：1170mm \times 650mm \times 1150(2000)mm

防护等级：ip54

主要特点 1、渐进式加热熔化 加热盘位于胶质上方，当加热盘加热时，仅有胶桶上面一层与加热盘接触，达到熔点而熔化，胶桶下部分此时不熔化，达到我们生产时需要多少就熔化多少的要求； 2、热熔时胶质与空气隔离 加热盘的圈与胶桶内圈之间有o型圈密封，使得熔化的液态胶体不与空气接触，解决了pur等粘合剂熔化时不能与空气接触的问题； 3、涂特氟龙保护层 加热盘外表面涂特氟龙涂层，防止碳化，确保胶质优质，减少堵塞； 4、无级调节胶量输出 精密齿轮泵运转控制电机采用无极变频器调速，能够控制输出； 5、主电机运转人性化 当加热盘的温度没有达到温控仪的温度时，主电机不能运转，解决了操作工人的误操作的问题； 6、加热盘到底信号指示 在主气罐下方装有行程开关。当加热盘达到桶的底部时，行程开关有信号，并使信号灯显示黄色。

应用范围：木工包覆贴合，纺织面料复合，pet透明盒，汽车内饰件.车灯，书刊装订，家用电器组装等行业。

东莞市赛普机电设备有限公司联系人：郭先生手机：13922528451 13798778012电话：0769-82380229传真：0769-85302001网址：<http://www.dgsaipu.com>邮箱：dgsaipu@163.comqq：595634298邮编：523850地址：东莞市长安镇涌头管理区新荣街17号

本产品的加工定制是是，品牌是赛普，型号是SP-PUR5，用途是刮胶，功率是7（Kw），工作温度是40-250（ $^{\circ}$ C），重量是250（Kg），溶胶速度是20（Kg/hr），最大粘度是100000（pcs），溶筒容量是20（Kg），温度控制范围是40-250（ $^{\circ}$ C），胶桶尺寸是286（mm），电压是380（V），电流是4.4（A），售后服务是主机保修一年，规格是1170mm \times 650mm \times 1150(2000)m