MS5308华仪LCR数字电桥MS-5308数字LCR电桥MS 5308数字LCR测量仪

产品名称	MS5308华仪LCR数字电桥MS-5308数字LCR电桥MS 5308数字LCR测量仪
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	1688.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:智能LCR测量仪 品牌:华仪,MASTECH,源恒通,YHT
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

产品详情

ms5308华仪lcr数字电桥ms-5308数字lcr电桥ms 5308数字lcr测量仪

商品描述:

ms5308lcr数字电桥

一般特征

lcr智能检测和测量

双液晶显示19999/1999

串并联测量模式选择

测量物品质因数、损耗因数、相位角和等效电阻测量

电阻直流测量

五种不同的测量频率100/120/1k/10k/100k hz

rs232红外线接口/pc显示记录

15ma低功耗工作电流

电源1.5v×8 lr6 aaa

外观尺寸：224mm×172mm×59mm

测量范围及精度：

l:20mh---2000h 最高精度（0.5%+5字）

c:200pf---20mf 最高精度（0.5%+5字）

r:20ω----200mω 最高精度（0.3%+5字）

阻抗/频率	dcr	100/120	1k	10k	100k
0.1-1	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
1-10	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
10-100k	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.3%
100k-1m	0.5%	0.5%	0.5%	1%	
1m-20m	1.0%	1.0%	1.0%		
20m-200m	2.0%	2.0%	5.0%		
备注		d≤0.1			

注意：如果d>0.1应该乘以1+d2的开方

电容换算阻抗公式：zc=1/2πfc

电感换算阻抗公式：zc=2πfl

ms5308华仪lcr数字电桥ms-5308数字lcr电桥ms 5308数字lcr测量仪

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是华仪,MASTECH,源恒通,YHT，型号是MS5308,MS-5308,MS5308，测量范围是L:20mH-2000H;C:200pF-20mF;R:20Ω-200MΩ，测量准确度是0.5%+5字（%），测量频率是五种不同的测量频率100/120/1k/10k/100k（Hz），测量速度是见说明