

GFY15 (B) 矿用风速传感器

产品名称	GFY15 (B) 矿用风速传感器
公司名称	重庆山兰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	渝北区龙溪花卉园西二路28号
联系电话	023-67723273 13508370510

产品详情

GFY15 (B) 矿用风速传感器 重庆煤科院KJ90NA系统的主要关联设备
GFY15 (B) 型矿用双向风速传感器新型升级产品。

重庆山兰机电设备有限公司厂家直销欢迎来电咨询

咨询热线：13206056416 13508370510

在线客服：QQ:1713411603 QQ:2496269117

传真：023-67723273

一、产品特点 GFY15 (B) 矿用风速传感器采用差压原理，无转动部件，性能可靠。可长时间连续监测矿井总回和各进、回风巷等地的实时风速、风向和风量。 2. 主要用途和适用范围 GFY15 (B) 矿用风速传感器主要用于煤矿井下进、回风巷道通风风速、风量测量和风向监测。煤矿井下有毒有害气体通过通风方式排出井口外，所以通风的监测是保证矿井安全生产的重要手段。 二、技术特性 1. 主要技术指标 1) 工作电压、工作电流：工作电压：(9 ~ 25)V DC；工作电流 180mA。 2) 风速测量范围：(0.4 ~ 15)m/s，分辨率0.1m/s。 3) 风量测量范围：根据巷道横截面积实时显示测量点风量值，最大量程为750 m³/s。 4) 反向风速测量范围：(0.4 ~ 15)m/s。

重庆山兰机电设备有限公司销售重庆煤科院的KJ90NA系统的关联设备。

KG9701B低浓度甲烷传感器 GWP200温度传感器 GW50(A)温度传感器 GTH1000矿用一氧化碳传感器
YHW200矿用本安型温度监测仪 GF5F (A) 风流压力传感器 (负压)
GF5Z (A) 风流压力传感器 (正压) GPD10差压传感器 KGU9901液位传感器 GT-L(A)开停传感器
GKT0.5L开停传感器 GFK40T语音报警风门传感器 GQG0.1烟雾传感器 GFK70A风筒风量开关传感器
KJ90-F16井下监控分站 KJ90-F8井下监控分站 GJC4C(A)隔爆兼本质安全型车载式甲烷传感器
GLH200硫化氢传感器 GEJ25/40矿用本质安全型跑偏传感器 GD3矿用瓦斯抽放多参数传感器
GLD100/100矿用管道流量传感器 KJ30-C瓦斯抽放控制柜 GFK60矿用本安型风门开闭状态传感器

CJB100(A)全量程甲烷检测报警仪 CZ4/25(A)甲烷氧气两参数测定器 CZ (C) 多参数测定器
DG0.3/660K井下远程馈电断路器 KDG3K新井下远程馈电断路器 KDG2井下远程断路器
KDG1井下远程断路器 SBG127/220G矿用隔爆摄像机 KHx90通讯线路避雷器
KHx90视频信号避雷器 KHD90电源避雷器 KGE116识别卡 (车载卡)
KTw117K(C)矿用本安手机 (带人员定位) KJ137矿用隔爆兼本安交换机 FDY50移动式读卡器
KJ251-D矿用本安型读卡器 KTG127矿用隔爆兼本安型视频光端机 KBA18(A)矿用本安型摄像机
KBA18(B)矿用本安型摄像机 KBA18 (C) 矿用本安型摄像机 KBA18W(A)矿用本安型无线摄像机
KBA173矿用本质安全型网络摄像机 KBA24矿用隔爆兼本安型摄像机 KJ146数据通讯接口
DG0.35/660(1140V)井下远程馈电断路器 KJ137井下环网交换机 CQCC6200地面环网交换机
KXB-220地面声光报警箱