

台湾泰仕温度计1310可选购多款热电偶可应用于空气,液体,固体

产品名称	台湾泰仕温度计1310可选购多款热电偶可应用于空气,液体,固体
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TES/泰仕 型号:TES-1310
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

产品详情

台湾泰仕温度计tes-1310可选购多款探头可应用于空气,液体,固体！

台湾泰仕温度计tes-1310规格：

显示范围: -50 ~1300 ; -50 ~1999 ;感应器: k type thermocouple分辨率: -50 ~ 199.9 ...0.1 ;
-50 ~ 199.9 ...0.1 准确度: -50 to 199.9 ...0.3% rdg +1 功能:
华氏切换选择输入保护: 热电偶最大输入电压: 60v dc or 24 vrms ac取样率: 每秒2.5次.操作温度:
0 ~ 50 (32 ~ 122);0 ~ 90% r.h.(0 ~ 35)电 源: one 9v battery尺 寸: 135mm(l)x72mm(w)x31mm(h)
/重量157g标配附件: 电池,使用说明书,k型热电偶线*1

《tes-1310现货,实物实拍》

《tes-1310背面.电池安装》

《tes-1310带支架,使用时读数方便》

《tes-1310标配一条热电偶线,带读值锁定功能》

可选购k型表面热电偶探头：

1、针式液态探头：nr-81530（主要用于液态产品测温；标准长度为18cm，其次有针长为50cm，100cm）

2、表面固体探头：nr-81531a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81531b（接触面为网状，反应速度快）

3、表面固体探头：nr-81532a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81532b（接触面为网状，反应速度快）

4、弯头表面探头：nr-81533a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81533b（接触面为网状，反应速度快）

5、四轮表面探头：nr-81535b（接触面为网状，反应速度快）

实物组合图片：

下图片为tes-1310温度表与各款探头实拍组合图片，组合使用，可用来测量空气、液体、固体、滑动等各类产品！

台湾泰仕温度计tes-1310可选购多款探头可应用于空气,液体,固体！

本产品的加工定制是否，品牌是TES/泰仕，型号是TES-1310，品种是-，分度号是K型，测量范围是-50~1300（ ），允差等级是-，热响应时间是5（s），联接型式是固定螺纹，外形尺寸是-（mm），规格是TES-1310标准配置