

# 南方泵业GB1500机械隔膜计量泵

产品名称	南方泵业GB1500机械隔膜计量泵
公司名称	昆山卡尼尔工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:南方 型号:GB1500
公司地址	江苏省昆山市前进西路253号三楼(老工商局)
联系电话	86-051287886603 13962421982

## 产品详情

### 技术参数：

流量：1500立方/小时冲程次数：180次/min排出压力：3bar配用电机：0.75kw最大液体温度40  
2bar频率：50hz/60hz

### 液力端：

机械驱动隔膜，物料侧无隔膜护盘,便于物料通过。

pvc、pvde、316ss、高粘度、浆料等多种泵头材质，适合各种物料。

自清洗单向阀结构。

### 驱动端：

增强型结构设计，适合苛刻运行环境。

耐磨球轴承，使工作更稳定。

油浴润滑，驱动部件工作寿命长。

在停机或运行状态下均可流量调节，调节方式可选手动、电动或变频。

**可变控制方式**调节，确保流量脉动平缓变化。

供电电源：200-240v / 50 / 60hz / 单相

控制方式：可接受4-20ma模拟信号，外部脉冲信号或手动调节

**电主要应用**：控制器，接收外部控制信号，调节冲程长度。

供地埋程加药、50石油、化工、造纸、冶金，电力、水泥、化工、线路板、玻璃、等各行各业.专  
，型号齐全，欢迎来电咨询。

输入信号：4-20ma模拟信号

同系列南方泵技术参数如下：

型号	流量l/h	冲程次数/min	排出压力bar	配用功率kw
输出信号：4-20ma/1-5v模拟信号、记录显示和控制系统使用。				
gm0002	2.25	36	12	0.25
gm0005	4.5	72	12	0.25
gm0010	9	144	12	0.25
gm0025	25	72	12	0.25
gm0050	50	144	10	0.25
供电电源：220v-50hz-单相/380v-50hz-三相				
gm0090	85	72	7	0.25/0.37
gm0120	115	72	7	0.25/0.37
输入信号：4-20ma模拟信号				
gm0240	235	144	7	0.25/0.37
gm0330	315	144	5	0.25/0.37
gm0400	400	144	5	0.37
马达控制器，以“开/停”方式控制三相电机，调节输出流量				
gm0500	500	180	5	0.37
gb0080	82	36	10	0.55/0.75
gb0180	167	72	10	0.55/0.75
gb0250	237	102	10	0.55/0.75
gb0350	334	144	10	0.55/0.75
gb0450	416	180	10	0.55/0.75

gb0500	464	144	7	0.55/0.75
gb0600	583	180	7	0.55/0.75
gb0700	656	102	3.5	0.55/0.75
gb1000	946	144	3.5	0.55/0.75
gb1200	1200	180	3.5	0.75
gb1500	1500	180	3	0.75
gb1800	1800	206	3	0.75

### 注意事项：

1、本店所有产品不含税不含运费，如需开增值税发票另加税点，增值税10点，凡是开好的发票不退换，谢谢理解。 2、本店售出的所有产品如需更换，来回运费由买家承担，使用过的产品不得退换。

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是南方，型号是GB1500，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是计量泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，重量是30（kg），规格是GB1500，最大出口压力是3，额定流量是1500，原理是隔膜泵，轴功率是750