

# Biopak240R正压氧气呼吸器

产品名称	Biopak240R正压氧气呼吸器
公司名称	重庆山兰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	渝北区龙溪花卉园西二路28号
联系电话	023-67723273 13508370510

## 产品详情

Biopak240R正压氧气呼吸器是美国原装进口的正压氧气呼吸器。

重庆山兰机电设备有限公司

咨询热线：13206056416 13508370510

在线客服：QQ:21713411603 QQ:2496269117

传真：023-67723273

一，Biopak240R正压氧气呼吸器主要技术特点：

1)Biopak240R正压氧气呼吸器使用过程中，整个呼吸系统的压力始终略高于外界环境压力，能有效地防止外界有毒有害气体进入呼吸系统，防护系数高。

2)通过对呼吸气路开创性设计，使阻力合理分配，呼气阻力小于同类型产品，呼吸舒适。

3)Biopak240R正压氧气呼吸器采用先进技术将二氧化碳吸收剂加工成卷筒纸状的微孔结构，无粉尘进入呼吸系统。实现了装药定量化，安放、更换快捷化，清洗消毒简单化。也可用国产吸收剂代替。

4)Biopak240R正压氧气呼吸器采用先进的声光报警装置，报警时不耗气；压力开关控制，故障率极低，安全可靠。

5)采用罐装水冰降温，冷冻、拆装方便，不需打开外壳即可更换冷却剂。

6)高压表管路采用快速插口型式，一旦压力表或压力表管路泄漏，可迅速拔掉高压表管。但仍能继续作业，既快捷又安全。

7)按人机工程学原理设计的背壳及新型舒适的快速着装方式，使地整机重量合理地分布在背部，佩戴更为舒适、方便。还具有缓冲减震，散热效果好的特点。

8)提供大、中、小三种型号的斯科特面罩及4种型号鼻罩，共12种组合，用户可根据自己的脸型选择合适的面罩。

9)喷雾式防雾剂，喷雾自然风干后即可使用，防雾效果好。同时配有特制的擦镜器，也可擦除镜面上的雾气。

10)呼吸器结构简单，拆卸和组装方便、快捷，便于维护保养。

## 二，Biopak240R正压氧气呼吸器主要技术指标：

有效防护时间： 4h

定量供氧量：1.6~2.2L/min

自动补给供氧量： 80L/min

手动补给供氧量： 80L/min

自动补给阀开启压力：10~245Pa

吸气温度：<35

声光报警压力：4~6MPa

排气阀开启压力：400~700Pa

呼吸阻力：<540Pa

气 瓶： 2.2L/20Mpa

佩戴质量：15.4kg

外形尺寸：(584×439×178)mm

重庆山兰机电设备有限公司现货供应 欢迎来电咨询。