

东风天龙后双桥粉粒物料运输车

产品名称	东风天龙后双桥粉粒物料运输车
公司名称	十堰市盛雄工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风 发动机型号:ISDe230-30 排量:多种供选(L)
公司地址	十堰市汽配城A区1栋1040号
联系电话	13986887111 13135715966

产品详情

品牌	东风	发动机型号	ISDe230-30
排量	多种供选(L)	百公里油耗	20(L)
底盘型号	DFL1250A9	额定功率	169(kw)
额定载质量	11000(kg)	轮胎数	10
排放标准	国III	驱动方式	后驱
燃料种类	柴油	实际容积	28.8(立方)
外形尺寸(长*宽*高)	11200 × 2500 × 3900 (mm)	型号	天龙后双桥
整备质量	13870(kg)	轴距	5350+1300(mm)
轴数	3	总质量	25000(kg)
最高车速	90(km/h)		

东风天龙后双桥粉粒物料运输车(2001i8)

总质量(kg)	25000	额定载质量(kg)	1,100,010,935
整备质量(kg)	13870	外形尺寸(mm)	11200 × 2500 × 3900
底盘型号	df11250a9	前悬/后悬(o)	1460/2740,1460/3090
最高车速(km/h)	90	燃料种类	柴油
轴数	3	轮胎数	10
排放标准	国iii	轴距	5350+1300,5700+1300
发动机型号	发动机厂商	发动机功率	发动机排量
isde230-30	东风康明斯发动机有限公司	169	6700
isde245-30	东风康明斯发动机有限公司	180	6700
isde270-30	东风康明斯发动机有限公司	198	6700

c245-33	东风康明斯发动机有限公司	180	8300
c230-33	东风康明斯发动机有限公司	170	8300
c260-33	东风康明斯发动机有限公司	191	8300

备注::运输品名:聚乙烯粉末,密度:0.40吨/立方米,罐体有效容积:28.8立方米,罐体外形尺寸(直线段长/直径)(mm):7700/2320。轴距(mm)5700+1300对应后悬(mm)2740,轴距(mm)5350+1300对应后悬(mm)3090,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)11000,驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)10935;随底盘选装高顶驾驶室。

专用配置	罐体可选材质	可独立分仓储存、装运不同粉粒物料，卸料速度快，剩余率低，安全性能高。
	选装配置	工作压力为0.2mpa的条件下，卸料速度1.1-1.3t/min，剩余率3‰。在一定条件下，卸料高度 25m。
	可选装实现功能	外形为圆灌体，材质可选用碳钢、不锈钢、铝合金。内部采用气袋式硫化床。结构简单，维修方便，硫化性能好。可选用7.3m ³ 、8 m ³ 、10 m ³ 空压机，运动轴直接传动。（可选皮带传动。）