

# ZDAX47-900(Lb)美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀

产品名称	ZDAX47-900(Lb)美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀
公司名称	上海浦东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:ZDAX47-900(Lb)-600(Lb)-300(Lb)150(Lb) 品牌:SHPD
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

## 产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！

### 产品说明

zdax47 型美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀：法兰连接、油密封直通式结构，旋塞密封面材料为合金钢或不锈钢，压力级为 150lb~900lb，阀体材料为碳钢或不锈钢的旋塞阀。适用于公称压力 class150~900lbs，工作温度 -29~180 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

产品特点：美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；美标油密封旋塞阀倒装压力平衡的结构，开关动作轻；阀体和密封面间设有油槽，可随时通过油嘴向阀座注入密封油脂，增加密封性能；零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

### 产品性能参数

#### 型号压力级 (lb)

zdax47 型美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀主要性能参数

zdax47-150(lb)	150
zdax47-300(lb)	300
zdax47-600(lb)	600
zdax47-900(lb)	900

## 产品零部件材料

### 型号材料阀体、阀盖垫片塞子、阀杆o形圈填料

zdax47 型美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀零部件材料	zdax47-150(lb)	wcb、cf8、cf8m	柔性石墨+不锈	gr.f6a、
	zdax47-300(lb)	、cf3、cf3m	钢	4、f3
	zdax47-600(lb)			、f30
	zdax47-900(lb)			

## 产品外形及结构尺寸

dndn/inl ( rf ) l ( bw ) hw重量/kg

zdax47 型 class150 美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀主要外形及结构尺寸 ( mm )	15	1/2	1
	20	3/4	1
	25	1	1
	32	1 1/4	1
	40	1 1/2	1
	50	2	1
	65	2 1/2	1
	80	3	2
	100	4	2
	125	5	2
	150	6	2
	200	8	2
	250	10	3
	300	12	3
	350	14	3

dndn/inl ( rf ) l ( bw ) hw重量/kg

zdax47 型 class300 美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀主要外形及结构尺寸 ( mm )	15	1/2	1
	20	3/4	1
	25	1	1
	32	1 1/4	1
	40	1 1/2	1
	50	2	2
	65	2 1/2	2
	80	3	2
	100	4	3
	125	5	3
	150	6	4
	200	8	4
	250	10	4
	300	12	5
	350	14	7

dndn/inl ( rf ) l ( bw ) hw重量/kg

zdax47 型 class600 美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀主要外形及结构尺寸 ( mm )	15	1/2	1
	20	3/4	1
	25	1	2
	32	1 1/4	2
	40	1 1/2	2
	50	2	2
	65	2 1/2	3
	80	3	3
	100	4	4
	125	5	5
	150	6	5
	200	8	6
	250	10	7
	300	12	8
	350	14	8

dndn/inl ( rf ) l ( bw ) hw重量/kg

zdax47 型 class900 美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀主要外形及结构尺寸 ( mm )	15	1/2	2
	20	3/4	2
	25	1	2
	32	1 1/4	2
	40	1 1/2	3
	50	2	3
	65	2 1/2	4
	80	3	3
	100	4	4
	125	5	5
	150	6	6
	200	8	7
	250	10	8
	300	12	9
	350	14	1

订货须知：

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径dn
- 3.额定流量系数kv
- 4.公称压力和压差
- 5.阀体和阀内组件材料
- 6.流量特性
- 7.适用温度
- 8.电源电压和控制信号
- 9.是否带附件

上海浦东阀门有限公司

联系人：苏孟强销售热线：15821335332销售热线：021-60498803qq：1296868088

公司邮箱：smq54288@qq.com公司地址：上海市真北路3233弄（吉曼商务楼）501a

本产品的加工定制是是，型号是ZDAX47-900(Lb)-600(Lb)-300(Lb)150(Lb)，品牌是SHPD，材质是WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M，连接形式是法兰，公称通径是DN15-350（mm），压力环境是高压，工作温度是高温，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是手动，适用介质是油品，规格是DN15-350