

BX44W-1.0C/P三通保温旋塞阀 T型Y型三通保温旋塞阀 不锈钢旋塞阀

产品名称	BX44W-1.0C/P三通保温旋塞阀 T型Y型三通保温旋塞阀 不锈钢旋塞阀
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上泉 型号:BX44W-1.0C/P 材质:铸铁碳钢不锈钢黄铜
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

产品详情

产品说明

bx44w-1.0c/p三通保温旋塞阀主要性能规范

型号	公称压力pn (mpa)	试验压力ps (mpa)		工作压力p (mpa)	适用介质	工作温度 ()
		壳体	密封			
bx44w-1.0p	1.0	1.5	1.1	1.0	硝酸类等	250
bx44w-1.0c	1.0	1.5	1.1	1.0	非腐蚀、弱腐蚀	200

主要尺寸

口径 (dn)	d		d1	d2	z- d
20	145	150	105	75	4 14
25	145	160	115	85	4 14
32	165	190	135	100	4 18
40	180	200	145	110	4 18
50	200	220	160	125	4 18
65	220	280	180	145	4 18
80	250	300	195	160	4 18
100	300	340	215	180	8 18
125	350		245	210	8 18
150	400		280	240	8 23
200	450		335	295	8 23
250	530		390	350	12 23
300	580		440	400	12 23

主要材料

零件名称	阀体、塞子	填料
------	-------	----

bx44w-1.0pbx44w-1.0r	不锈钢	石墨盘根+304
bx44w-1.0c	铸钢	

本产品的品牌是上海上泉，型号是BX44W-1.0C/P，材质是铸铁碳钢不锈钢黄铜，连接形式是法兰螺纹，工作温度是常温（ ），压力环境是常压，驱动方式是水力控制，试验压力是1-2.5（MPa），公称通径是20-300（mm），标准是国标美标，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，适用介质是水蒸汽等，类型(通道位置)是三通式二通式，规格是20-300