

解放前四后八粉粒物料运输车

产品名称	解放前四后八粉粒物料运输车
公司名称	十堰市盛雄工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:解放 发动机型号:BF6M1013-26E3 排量:多种供选(L)
公司地址	十堰市汽配城A区1栋1040号
联系电话	13986887111 13135715966

产品详情

品牌	解放	发动机型号	BF6M1013-26E3
排量	多种供选(L)	百公里油耗	20(L)
底盘型号	CA1313P7K1L11T4E	额定功率	192(kw)
额定载质量	14980(kg)	轮胎数	12
排放标准	国III	驱动方式	后驱
燃料种类	柴油	实际容积	34.9(立方)
外形尺寸(长*宽*高)	11980 × 2500 × 3950 (mm)	型号	前四后八
整备质量	15825(kg)	轴距	1900+4500+1350(mm)
轴数	4	总质量	31000(kg)
最高车速	80(km/h)		

解放前四后八粉粒物料运输车(2001i8)

总质量(kg)	31000	额定载质量(kg)	14980
整备质量(kg)	15825	外形尺寸(mm)	11980 × 2500 × 3950
底盘型号	ca1313p7k1l11t4e	前悬/后悬(o)	1375/2855
最高车速(km/h)	80	燃料种类	柴油
轴数	4	轮胎数	12
排放标准	国iii	轴距	1900+4500+1350
发动机型号	发动机厂商	发动机功率	发动机排量
bf6m1013-26e3	中国第一汽车集团公司	192	7146
bf6m1013-28e3	中国第一汽车集团公司	206	7146

备注::运输品名:聚乙烯粉末,密度:0.45吨/立方米,罐体有效容积:34.9立方米,罐体外形尺寸(直线段长/直径)(mm)

8700/2460。随底盘选装平顶驾驶室。

专用配置	罐体可选材质	可独立分仓储存、装运不同粉粒物料，卸料速度快，剩余率低，安全性能高。
	选装配置	工作压力为0.2mpa的条件下，卸料速度1.1-1.3t/min，剩余率3%。在一定条件下，卸料高度 25m。
	可选装实现功能	外形为圆灌体，材质可选用碳钢、不锈钢、铝合金。内部采用气袋式硫化床。结构简单，维修方便，硫化性能好。可选用7.3m ³ 、8 m ³ 、10 m ³ 空压机，运动轴直接传动。（可选皮带传动