CR-602小巧型压力变送器 标准型变送器

产品名称	CR-602小巧型压力变送器 标准型变送器
公司名称	河南长润自动化系统有限公司
价格	1080.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:长润 型号:CR-6021
公司地址	郑州市航空港区新港大道如荼路
联系电话	0371-66006688 13939071838

产品详情

简介 cr-602系列高温高压液位计，适用于工业生产过程中各种高压设备、容器中液位(物位)的连续性测量，变送输出4-20ma直流标准信号，可直接用于电iii型仪表及计算机联接使用、自动控制等。探极采用特殊材料可在250°C环境下长期工作，独创的自动密封结构，压力越大密封越严，完全杜绝介质的泄露。 产品核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正，转化成标准电信号（一般为4～20 ma）。可选hart、canbus、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有现场校准功能，用户可通过按键进行“ 零点 ”、“ 量程 ”自动校准，以适应各种复杂场所的不同要求。
产品符合gb3836.4-2000《爆炸性气体环境用电设备 第4部分 本质安全型..
“ i ”》和gb3638.1-2000《爆炸性气体环境用电设备 第1部分 通用要求》，防爆标志：exia ii c t6，它适用于0区、1区、2区，含有ⅱa～ⅱc类，t1～t6组爆炸性气体混合物的场所，并经国家防爆电气产品质检中心检验合格，取得防爆证。

性能指标

● 检测范围：0.01～5m ● 精 度: 0.2级、0.5级 ● 承压范围: -0.1mpa～32mpa ● 探极耐温: -50～250°C ● 探极直径: φ8 ● 探极材质: ptfe ● 输出信号: 4～20ma、4～20ma叠加hart通讯、485通讯加4～20ma ● 供电电压: 12～28vdc（需经安全栅供电） ● 固定方式:螺纹安装m20×1.5、m27×2、法兰安装dn15、dn25、dn40、dn50、dn80。特殊规格可按要求定制 ● 接湿材质: 316不锈钢、1gr18ni19ti ● 长期稳定性: ≤0.2%fs/年， ● 温度漂移：≤0.02%fs/°C（在0～70°C范围内） ● 防爆等级：本安exia ii c t6 隔爆exd ii c t5 ● 防护等级：ip67 ● 本安参数：ui：28vdc，ii：93ma，pi：0.65w，ci：0.042uf， li：0mh

本产品的加工定制是是，品牌是长润，型号是cr-6021，类型是电容式液位变送器，测量范围是0.1-5m，

测量精度是0.5级，材质是316，电源是24v供电，输出信号是4-20（ma），测量介质是蓄水池、污水、浴池、酸碱溶液和低压锅炉等导电介质的测量。