


静电接地报警器 防爆静电接地报警设备 JDB-2静电接地报警设备


产品名称	静电接地报警器 防爆静电接地报警设备 JDB-2静电接地报警设备
公司名称	上海雄芮电子有限公司
价格	330.00/个
规格参数	工作电压:3 适用范围:易燃易爆石油化工 型号:JDB-2
公司地址	上海市青浦区梅鹤路186号3层F区322室
联系电话	021-51860230 15121193690

产品详情




触摸式防爆人体静电消除装置
触摸式人体静电释放球

660.00






锂电池防爆静电报警仪 防爆静
电报警器危险品装卸专用

450.00




触摸式防爆人体静电消除器
触摸式防爆人体静电释放仪

660.00




锂电
防静




感应式静电棒 感应式离子棒新款除静电除尘效果更好

760.00



防静电离子风棒 高压防静电除尘离子风棒不打火更安全耐用

760.00



除静电棒 除静电风棒新款除静电效果好安全耐用不打火

760.00



离子电效

[营销助手]提供

jdb-2防爆静电接地报警设备 jdb-2静电接地报警设备

新款锂电池防爆静电接地报警器适用于油罐车、槽罐车以及所有易燃易爆罐区的静电释放消除，如储罐装卸没有接地或接地不良时设备自动声光报警，让消除静电的连接过程更直观明了。产品锂电池供电几年无需更换，新款可替代之前所有的静电释放装置。公司所有产品保修一年终生维护，货物在一年内如是产品质量问题直接换新，过保后万一产品出现问题成本价维修。产品无损耗件及耗材，正常使用3年不会有问题。公司有大量现货，常规产品款到发货。公司技术团队一直都在研发、更新及优化产品，让产品更高效稳定。

jdb-2固定式静电接地报警器工作原理：jdb-2 静电接地报警器采用优质芯片，微型电子电路连续检测连接设备回路和接地端子回路电阻值，通过顶尖、接地夹体、接地夹电缆、接地电缆和接地桩的有效连接，使连接设备与大地形成等电位，将静电导入大地，保证设备静电接地回路电阻符合国家安全标准规定。

产品特点：1、

超低功耗设计，24小时自动检测；大容量锂电池供电，正常使用无需更换，使用寿命长达五年；2、

模块化设计，抗震动、防潮、免维护；3、自动声音报警信息提示；4、

夹子强力弹簧能有效破除油漆、铁锈、油污；5、

硬质合金顶针，耐磨、牢固，正常使用无需更换；6、不锈钢锯齿形锁紧垫片配置使接地更可靠。

使用范围：在燃油、化工装卸场所；加油充气站、油漆、涂料、炼油、化工、制药产品生产加工区；机场、油轮、船舶和铁路槽车的装卸场所；化学物品储藏罐的可移动式顶盖；其它需要静电接地的场所。

产品介绍：1、标准配置：报警器接地电缆长3米，接地夹子电缆长5米，夹子线可以根据用户要求

配置螺旋线或钢丝绳。2、固定式适用于单位置装卸场所，可以装在户外。3、移动式适用于多位置

装卸场所，使用时两只接地夹子分别夹在接地桩和连接设备上，移动灵活，使用方便。4、

经济型有简单的防雨外箱，适用于室内或有棚蔽保护的场所。5、一体式是指接地夹子跟报警器一体化设计，直接与接地桩或接地端子连接，安装方便，更经济实用。6、船用的功能在于在夹子连接端

增加一个隔离防爆开关，使用在油轮、船舶装卸场所。7、防爆等级：exibllbt4 适用范围：各种汽车，罐车等移动储罐；加油站、油库、油柴厂、药厂、酒精厂、化工厂及其它需用静电接地场所，采用

锂电池一次性封闭式静电接地报警器，耗电低，静态耗电为0.01ma,报警时的工作电流为1.4

ma

majdb-2防爆静电接地报警设备 jdb-2静电接地报警设备

本产品的工作电压是3，适用范围是易燃易爆石油化工，型号是JDB-2，颜色是红色，品牌是XRUI，类型是防静电，加工定制是是