

氧弹热量计ZDHW-6微机全自动量热仪发热量电脑全自动量热仪

产品名称	氧弹热量计ZDHW-6微机全自动量热仪发热量电脑全自动量热仪
公司名称	鹤壁市浩天电气有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:御浩天 型号:ZDHW-6
公司地址	河南省鹤壁市山城区奔流街中段
联系电话	86-03922616195 13839241074

产品详情

商品名称：zdhw-6型微机全自动量热仪 量热仪 概述：该微机全自动量热仪主要适用于电力、煤炭、造纸、石化、水泥、农牧、医药、科研、教学等行业或部门测定煤炭、石油、化工、食品、木材等固体或液体可燃物质的热值。本产品的性能指标 量热仪该软件采用面向对象的程序设计方法，采用模块化技术，多任务运行，采用先进的串口通讯技术，整合系统控制和数据管理，兼容性好，便于维护，克服了计算机接口板跳槽的弊端，具有广泛的适应性，采用科学有效的算法，数据精度高，系统稳定可靠。

自动注、排水，不会溢水，不需调水温。采用科学有效的算法，自动冷却校正，数据精度高。

系统稳定可靠，可进行实验后数据处理。

量热仪采用串口通信技术，故障率低，使用环境要求宽松。

独特的水循环系统，外带杂物不会对循环水泵造成任何影响。高精度量热仪仪器特点：1.3.1 微机量热仪，保持了微机系统的全部功能，可运行通用软件进行其他事务处理，同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量（热容量）、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据，即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。1.3.2 量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌，使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。1.3.3 微机量热仪操作于windows98及以上操作系统，全过程汉字提示、人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。

产品简介：技术参数及测量精度：符合国标gb/t213-2003 使用环境：5-40 温度分辨率：0.0001

电源电压：ac220v ± 15% 50z 测温范围：5-40度精密密度：0.1% 主机功率：80w 高精度量热仪主要性能指标 热容量：约10500j/k 外水筒容量：约51l 内水筒容量：约2.1l 点火电压：20v 点火时间：程序控制

测量精度：优于国标 温度分辨率：0.0001 使用环境：5-40 （每次测定室温变化应 1

相对湿度 80 %） 电源：220v ± 10 % 外形尺寸（mm）：385x365x385 整机重量：约40kg

分析时间：单样测试时间约15分钟 标准配置：（品牌）计算机一台，打印机一台，微机全自动量热仪主机一台，程序盘一个，数据线两根，充氧仪一台，氧气减压阀一个，氧弹一个，笨钾酸一瓶（10片），坩埚两个，氧弹支架一个，放气阀一个，氧弹密封胶垫三套，点火丝二卷，棉线一把，说明书及合格证各一份。纸箱包装，四件。