铸铁无堵塞80PWF-100耐腐蚀化工泵

产品名称	铸铁无堵塞80PWF-100耐腐蚀化工泵
公司名称	石家庄金拓工业水泵有限公司
价格	3588.00/个
规格参数	品牌:金拓 型号:80PWF-100 材质:铸铁
公司地址	新华区友谊北大街大街
联系电话	0311-80821282 13633311195

产品详情

一、产品概述：

pw、pwf型污水泵是单级、单吸、悬臂式离心污水泵。泵吸入口为轴向水平方向，泵排出口可根据需要装成水平或垂直方向。主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式，泵与电机安装在共同底盘上，通过弹性联轴器由电机直接驱动。该泵具有效率高、节能显著、运行平稳、性能可靠、维修方便等优点。本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。(材质、铸铁、不锈钢)。

二、产品用途：

- 1、pw普通型污水泵可输送污水、含有悬浮固体颗粒、长纤维物质及生活用废水。泵体为优质铸铁材质，介质温度不超过100。
- 2、pwf型耐腐蚀污水泵可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水，广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。泵体及过流部件采用304不锈钢材质制造，介质温度不高于100。

三、技术参数：

流量：14.5-125m³/h；

扬程：9.5-27m；

电机功率：4-55kw；

转速：960-2950r/min；

口径：65-125；介质温度：100。

四、型号意义：

例如：80pwf-100

80-泵出口直径(mm)

p-杂质泵

w-污水

f-耐腐蚀

100-泵吸入口直径(mm)

五、性能参数：

pw、pwf型悬臂式离心污水泵性能参数							
型号	口径		流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	转速 (r/min)	材质
	进口(mm)	出口(mm)					
50pw-65	65	50	14.5	16	4	1450	铸 铁
50pw-65	65	50	25	32	4	2900	
80pw-100	100	80	56	13.5	5.5	1450	
80pw-100	100	80	90	26	11	2900	
100pw-125	125	100	100	11	7.5	960	
100pw-125	125	100	100	12.5	7.5	1450	
21/2pw			60	9.5	4	1440	
21/2pw			90	26	15	2920	
21/2pw			90	43	22	2940	
4pw			100	11	7.5	960	
4pw			160	25.5	30	1460	
6pw			300	14	30	980	
6pw			350	27	55	1450	
50pwf-65	65	50	10	18	4	1440	
14.5			16				
19			14.5				
80pwf-100	100	80	42	14	5.5		
56			13.5				
72			12.5				
100pwf-125	125	100	80	14	7.5		
100			12.5				

石家庄金拓工业水泵有限公司是一家专业生产渣浆泵、污水泵、潜水泵、石油化工泵及各种阀门的专业生产企业，主要产品有十几个系列、三百多个品种，主要为环境保护、烟气脱硫、污水处理、城市工业给排水、水利工程、农田灌溉、清淤疏浚、冶金、矿山、电力煤炭、石油化工、建材等国民经济各部门提供各种成套泵类产品以及阀门、旋流器、搅拌器、控制柜等系列产品。石家庄金拓工业水泵有限公司地处河北省省会石家庄市，位于石家庄 - 太原、石家庄 - 德州、北京 - 广州的铁路交汇处，靠近北京市、天津市和渤海海湾。石家庄建有民航机场，水运、陆运及空运非常便利。公司注册资本1000万元，现有职工100余人，其中10%是工程技术人员。产品的开发设计和工艺编制全部采用cad、capp新技术。公司建有测试精度达到iso3555级精度的渣浆泵、潜水泵高压试泵站，主要研究泵的运行性能、机械损耗、抗磨蚀材料及新产品的开发。拥有严格的质量控制体系，在各个车间设有质量检查站，在关键的流程设有专人负责监查控制。装备有各种高精度检测及分析仪器及各种先进的、高精密的设备。我公司企业实力雄厚，检测设备精良，聚集了一批高素质的科技和管理人才。龙泰泵业以其良好的信誉和品质，凭借其积极开拓进取精神，以客户需求为关注焦点，保证了完善的服务质量，并不断发展、创新。

本产品的品牌是金拓，型号是80PWF-100，材质是铸铁，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是56 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是13.5 (m)，汽蚀余量是4.5 (m)，结构原理是喷射泵，级数是单级，电压是380 (V)，功率是5.5 (kw)