

phoenix温度变送器 MCR-SL-TC-I

| | |
|------|---|
| 产品名称 | phoenix温度变送器 MCR-SL-TC-I |
| 公司名称 | 上海积进自动化设备有限公司 |
| 价格 | 1111.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:Phoenix/菲尼克斯 型号:MACXMCR-SL-TC-I |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1655室 |
| 联系电话 | 021-34620029 13482184966 |

产品详情

phoenix温度变送器 macx mcr-sl-tc-i 2924333

欢迎咨询：联系人：金春生 电话：021-34620029 手机：13482184966 传真：021-34273211
商务qq:2506759730 商务msn：jchuns@msn.cn 邮件：13482184966@163.com 上海积进自动化设备有限公司：
专业经营德国菲尼克斯（phoenix）电气产品：菲尼克斯开关电源，菲尼克斯隔离器，菲尼克斯变送器，
菲尼克斯交换机，菲尼克斯继电器，菲尼克斯安全继电器，菲尼克斯模块，菲尼克斯转换器，菲尼克斯
端子，菲尼克斯防雷器，菲尼克斯工具。。

macx mcr-sl-tc-i - 2924333 - 温度测量变送器

温度测量变送器,将热电阻和线性mv的信号转换为0
/4-20 ma的信号。
可自由组态,3端电气隔离,sil2,定制组态。

供电电压24 v dc

电源电压范围19.2 v dc ... 30 v dc

最大电流耗量< 40 ma (24 v dc)

功耗< 1 w

连接参数

刚性导线最小横截面0.2 mm²

刚性导线最大横截面 2.5 mm^2

多芯线最小横截面 0.2 mm^2

柔性导线最大横截面 2.5 mm^2

awg/kcmil导线最小横截面24

awg/kcmil导线最大横截面14

剥线长度7 mm

螺纹m3

连接方式螺钉连接

0.5 nm

最大紧固扭矩0.6 nm

常规

通道数目1

温度系数，典型值 $0.01 \text{ \%}/\text{k}$

典型冷点误差 $\pm 1 \text{ k}$

阶跃响应 (0-99%)

本产品的加工定制是是，品牌是Phoenix/菲尼克斯，型号是MACXMCR-SL-TC-I，测量范围是MACXMCR-SL-TC-I，测量精度是MACXMCR-SL-TC-I，尺寸是MACXMCR-SL-TC-I (mm)，重量是MACXMCR-SL-TC-I (kg)，电源是MACXMCR-SL-TC-I