

# 柳市高压互感器 浙江东华

产品名称	柳市高压互感器 浙江东华
公司名称	浙江东华电器股份有限公司
价格	11.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:浙江东华 型号:JDZ9-10
公司地址	中国浙江温州市柳市东风工业区腾飞路3号
联系电话	86-0577-62788178 15867772879

## 产品详情

产品型号：

jdzx10-10，rel-10电压互感器

测量范围：5-5000

jdzx10-10、jdzx10-6、3(等同rel10)户内-单相-电压互感器概述

jdzx10-10系列电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品，使用时三台一组，jdzx10-10为yo/yo/[连接，jdzxf10-3、6、10为yo/yo/yo/[连接。分别适用于额定频率50hz}60hz，额定电压为3, 6, 10kv电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

互感器jdzx10-10,jdZX10-6型互感器为全封闭结构，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间。所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮。一次绕组引出线端子的标志为a,n;二次绕组引出线测量级端子的标志为a, n,保护级端子的标志为da,do均在浇注体上清晰标注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。jdzx10-3，6、10互感器的连接组标号为，1/1/1/12-12,jdzxf10-3、6、10互感器的连接组标号为1/1/1/1/12/12-12，三台单相三绕组电压互感器连组为（剩余电压绕组接成开口三角形）。

1. 海拔高度不超过30003米;2.周围环境温度不高于+40'c，不低于-5'c；3.周围空气的相对湿度不大于65%（20'c）；4.满足ii级污秽等级；5.安装场所无腐蚀性的气体。

## jdzx10-10技术参数

产品型号	额定电压 比	准确级及额定输出					极限输出	额定绝缘 水平	
		0.2	0.5	1	3	3p 6p			
jdzx10-10(re l-10)	6000/ 3/1 00/ 3/100 / 3	15	30	60	50	50	200	7.2/32/60	
	10000/ 3/ 100/ 3/10 0/3	15	30	60	50	50	200	12/42/75	

jdzx10-10、jdzx10-6 rel10电压互感器价格，资料参数，型号说明，原理作用，安装接线图

[lmzj1-0.66,/a>  
更多..](#)

[as12/150b/2s  
更多..](#)

[jdz9-10  
更多..](#)

[精度电流互感  
组合互感器](#)

本产品的加工定制是是，品牌是浙江东华，型号是JDZ9-10，产品认证是CCC