

QCJ-2A型数字式求积仪，精度较高，用与测走向、倾向、倾角

| | |
|------|--|
| 产品名称 | QCJ-2A型数字式求积仪，精度较高，用与测走向、倾向、倾角 |
| 公司名称 | 上海隆拓仪器设备有限公司 |
| 价格 | 3200.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:keyan 型号:QCJ-2A型数字式求积仪 |
| 公司地址 | 上海浦东新区凌高路149号 |
| 联系电话 | 86-02158645112 15821241912 |

产品详情

qcj—2a型数字式求积仪是一种精度较高的普及型数字求积仪，它可以快速测定任意形状，任何比例的图形面积，是农林、地质等其它工程技术人员求测图形面积的常用仪器。该系列产品主要应用与测走向、倾向、倾角、定方位、测直角、定水平、测垂直角、测里程。适用于地质勘测、煤矿及有色金属矿井的开采、军事院校等。

qcj-2a型数字式求积仪是一种直线型求积仪，主要由主机和电源组成。最大测量范围：宽300mm长度不限的图形。相对误差： $\pm 0.3\%$ 显示方式：六位lcd显示 重量：0.75kg 尺寸：250×160×45(mm) 注意事项：请勿把仪器存放在高温，潮湿的环境中。仪器应轻拿轻放，避免剧烈冲撞，损坏传感器及其他部件。电源重新启动或按压reset键,仪器被初始化,默认输入比例为1：1,单位为平方厘米,内存为0。仪器长期放置时，60天充电一次以防电池损坏。当仪器显示：over时，测量结果溢出。请输入适当的比例、单位重新测量。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

qcj—2a型数字式求积仪是一种精度较高的普及型数字求积仪，它可以快速测定任意形状，任何比例的图形面积，是农林、地质等其它工程技术人员求测图形面积的常用仪器。该系列产品主要应用与测走向、倾向、倾角、定方位、测直角、定水平、测垂直角、测里程。适用于地质勘测、煤矿及有色金属矿井的开采、军事院校等。

qcj-2a型数字式求积仪是一种直线型求积仪，主要由主机和电源组成。最大测量范围：宽300mm长度不限的图形。相对误差： $\pm 0.3\%$ 显示方式：六位lcd显示 重量：0.75kg 尺寸：250×160×45(mm) 注意事项：请勿把仪器存放在高温，潮湿的环境中。仪器应轻拿轻放，避免剧烈冲撞，损坏传感器及其他部件。电源重新启动或按压reset键,仪器被初始化,默认输入比例为1：1,单位为平方厘米,内存为0。仪器长期放置时，60天充电一次以防电池损坏。当仪器显示：over时，测量结果溢出。请输入适当的比例、单位重新测量。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的加工定制是是，品牌是keyan，型号是QCJ-2A型数字式求积仪，测量范围是宽300mm长度不限的图形，测量精度是0，电源电压是0（V），尺寸是250×160×45（mm），重量是0.75（kg），用途是适用于地质勘测、煤矿及有色金属矿井的开采、军事院校等