

# D43H型手柄式硬密封蝶阀 手动蝶阀 法兰球阀

产品名称	D43H型手柄式硬密封蝶阀 手动蝶阀 法兰球阀
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:英科 型号:D43H型 材质:铸钢、不锈钢
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

## 产品详情

d43h手柄式硬密封蝶阀用途：本系列硬密封蝶阀广泛适用于电力、石化、冶金、给排水系统、蒸汽系统、煤气系统及高温空气系统等管路系统上作启闭或调节介质流量之用。阀体材质：碳钢、不锈钢、铬钼钒钢。

d43h型手柄式硬密封蝶阀 手动蝶阀 法兰球阀主要性能参数

公称通径	dnmm	50-150		
公称压力	pnmpa	1.0	1.6	2.5
试验压力psmpa	强度试验	1.5	2.4	3.75
	密封试验	1.1	1.76	2.75
	气密封试验	0.5-0.7mpa		
适用介质	水、油品、蒸气、酸、碱等			
适用温度	-40 -570			

d43h型手柄式硬密封蝶阀 手动蝶阀 法兰球阀主要零部件材料

名称	
阀体	碳钼
阀板	碳钼
阀杆	2c
密封圈	不
填料	柔

d43hf连接尺寸

单位：mm

通径		主要尺寸		1.0-1.6mpa		2.5mpa	
mm	Incb	l	h	h1	d	d1	a
50	2	108	75	192	165	125	275
65	2 1/2	112	93	218	185	145	275
80	3	114	110	230	200	160	275
100	4	127	140	240	220	180	275
125	5	140	175	290	250	210	362
150	6	140	180	310	285	240	362

#### d73hf连接尺寸

通径1		主要尺寸1		1.0-1.6mpa		2.5mpa	
mm	inch	l	h	h1	d1	a	a
50	2	43	72	192	125	275	45°
65	2 1/2	46	110	218	145	75	45°
80	3	49	115	230	160	275	22° 30'
100	4	56	130	240	180	275	22° 30'
125	5	64	150	290	210	362	22° 30'
150	6	70	165	310	240	362	22° 30'

d43h手柄式硬密封蝶阀订货说明：

#### 订货须知

- 1、产品名称与型号 公称直径 阀体材质 公称压力 使用介质 连接方式 使用温度 驱动方式 密封形式 是否带附件以便我们的为您正确选型。
- 2、如有特殊要求时请在订购产品时注明
- 3、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。
- 4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。

欢迎您访问我们的网站【<http://www.ylkb.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

永嘉县英科泵阀有限公司

电话：0577-57776577

传真：0577-57884828

移动电话：13968989215 email：yroke@126.com

qq：178041624

<http://www.yroke-v.com/>

<http://www.ylkb.net/>

<http://www.ylkb.cn>

<http://www.yroke.com/>

<http://www.ylkb.com/>

本产品的品牌是英科，型号是D43H型，材质是铸钢、不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是蜗轮传动，公称通径是50-2000（mm），适用介质是适用介质:空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀等，压力环境是国家标准，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是放水，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水