

0.1MW立式燃煤常压热水锅炉 容水量1吨热水锅炉 采暖面积860平米

产品名称	0.1MW立式燃煤常压热水锅炉 容水量1吨热水锅炉 采暖面积860平米
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:恒安
公司地址	河南省太康县张集乡
联系电话	0394-6777099 18238927211

产品详情

0.1mw立式燃煤常压热水锅炉 容水量1吨热水锅炉 采暖面积860平米

立式热水锅炉介绍：

clsg系列/-8560-aii型立式燃煤热水锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。

由于该锅炉运行时无压力，因而可以安装在任何地方而不受层次繁多的逐年进行的监检程序的限制。这种安全可靠无爆炸危险的热水锅clsg系列95/70-aii型立式燃煤热水锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。

由于该锅炉运行时无压力，因而可以安装在任何地方而不受层次繁多的逐年进行的监检程序的限制。这种安全可靠无爆炸危险的立式燃煤热水锅炉，近几年得到了迅速的发展与推广。燃料在炉堂内燃烧，根据不同的燃料可产生不同的废气、普通锅炉是将这些废气一次性排出炉外，废气中的二氧化硫、氮化物、一氧化碳、烃类挥发份等，对大气造成了污染，但这些对大气造成污染和危害的物质又是一种很好的燃烧能源，该炉就是将此类物质和气体不让它直接排往大气，而是将它回收重新送入辅机(合成)组成新的燃料，再送入炉内，通过多次的给风加氧使之进行充分的燃烧，从而最大限度的提高了热利用率，使热效率达到84%以上，比行业规定的热效率高出了二十三个百分点，比普通锅炉节能40-50%，显著的节约了能源。

立式燃煤热水锅炉特点：1、采用多横水管和冲天管结构，烟气阻力小，自然通风，对无电地区特别适用。2、受热面积管子全部是直管，并且有足够的手孔装置，便于手工机械清理污垢及进行内部检查。3

、结构简单合理，附属设备少，便于锅炉检查和维修。4、锅炉结构紧凑，安装简便，占地面积小，基建投资省。

联系电话：15290012908 赵先生

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是恒安，型号是CLSG0.1-95/70-AII，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是20kg/h，适用范围是生活供暖供热水洗浴，结构形式是立式，规格是CLSG0.1-95/70-AII