

不锈钢液压管件，承插焊高压四通，碳钢焊接式四通管件

产品名称	不锈钢液压管件，承插焊高压四通，碳钢焊接式四通管件
公司名称	温州佳豪阀门管件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:佳豪 型号:GB/T14383
公司地址	温州经济开发区沙城街74幢
联系电话	0577-86931751 18767710701

产品详情

不锈钢液压管件，承插焊高压四通，碳钢焊接式四通管件简介:

一,不锈钢承插焊管件,液压高压管件,主要采用锻钢材料,运用数控制造工艺,加工制成的在液压管道中应用的一种高压连接件,因为应用的场合压力较高,所以也叫高压管件,液压管件,在化工,机电,机械制造,船舶,电力,航空航天,汽车业,石化,液压,气动,纺织,化纤等各种行业大量应用

二,不锈钢承插焊管件,碳钢承插焊管件,高压液压管件标准有:gb/t14383,gb/t14626,gb/t19326,hg/t21632,sh3410 hg/t21634,hg3410,gd87,jb/t3878,asme b16.11

三,承插焊管件,高压液压管件采用的材料有:20#,a105,a105,a234,15crmo,12crmov,16mn,304,316,316l,压力等级sch40-2000lb-25mpa,sch80-3000lb-32mpa,sch16000lb-42mpa,xxs-9000lb-63mpa,螺纹标准号一般有gb/t7306,gb/t7306.1,gb/t7307,gb/t12716,分别对应r,rc,rp,g,zg,npt,nps,npsc,m,,zm,等螺纹形式

四不锈钢液压管件，承插焊高压四通，碳钢焊接式四通管件，，承插焊管件，液压高压管件的种类及代号：s45e代表45度弯头，s90e代表90度承插焊弯头，sts代表等径三通，str代表异径三通，s45ys代表45度y型三通，s45yr代表45度异径y型三通，scrs代表等径四通，scrr代表异径四通，sfcs代表等径管箍，sfcr代表异径管箍，shc代表单承口管箍，sc代表管帽，分别又可以叫做承插焊弯头，承插焊45度弯头，承插焊90度弯头，承插焊三通，承插焊等径三通，承插焊异径三通，承插焊四通，承插焊异径四通，承插焊活接头，承插焊高压活接头，液压高压活接头，承插焊管箍，双承口管箍，单承口管箍，异径承插焊管箍，承插焊直通，承插焊管帽，高压堵头，承插焊接管台，对焊支管台，六角对丝，短节，外螺纹短节，同心缩径管，异径缩径管，螺纹支管台，承插焊支管台，六角实心堵头，四角实心堵头，等等

五，不锈钢液压管件，承插焊高压四通，碳钢焊接式四通管件，承插焊管件，液压高压管件的主要规格尺寸：

dn15=1/2，接管外径a系列是21.3，b系列是18，承插口内径分别是21.8和18.5，对应管子的壁厚sch80的是4.0，sch160的是5.0

dn20=3/4，接管外径a系列是26.9，b系列是25，承插口内径分别是27.4和25.5，对应管子的壁厚sch80的是4.4，sch160的是6.2

dn25=1，接管外径a系列是33.7，b系列是32，承插口内径分别是34.2和32.5，对应管子的壁厚是sch80的是5.0，sch160的是6.9

dn32=1-1/4，接管外径a系列42.4，b系列38，承插口内径分别是42.9和38.5，对应管子的壁厚sch80的是5.5，sch160的是6.9

dn40=1-1/2，接管外径a系列是48.3，b系列是45，承插口分别是48.8和45.5，对应管子的壁厚sch80的5.5，sch160的是7.8

dn50=2，接管外径a系列是60.3，b系列是57，承插口分别是61.1和57.8，对应管子的壁厚是sch80的6.2，sch160的是9.7

dn65=2-1/2，接管外径a系列是76.1，b系列是76，承插口分别是76.9和76.8，对应管子的壁厚是sch80的是7.8，sch160的是11

dn80=3，接管外径a系列是88.9，b系列是89，承插口内径分别是89.8和89.9，对应管子的壁厚分别是8.8和12.1

六，承插焊管件，碳钢承插焊管件，液压高压管件重量重，耐压高，强度大，耐腐蚀，特别适用于各种液压级别的高压场合，另外本公司可以定制各种非标高压管件，欢迎朋友来电来图来样品定制各种非标承插焊高压液压管件

本产品的加工定制是是，品牌是佳豪，型号是GB/T14383，适用范围是各种高压管道，产品别名是碳钢液压四通，种类是承插焊管件，安装形式是焊接式，接管口径是21.3（mm），材质是20，A105,316L，耐温是200（ ），耐压是60（MPa），规格是DN15