

# Q347H-25C-DN150蜗轮传动固定式金属硬密封球阀

产品名称	Q347H-25C- DN150蜗轮传动固定式金属硬密封球阀
公司名称	浙江中伟阀门制造有限公司
价格	9725.00/个
规格参数	品牌:zow 型号:Q347H-25C-DN150 材质:碳钢
公司地址	永嘉县瓯北镇张堡工业区
联系电话	86-057767370818/67311812 13868600159

## 产品详情

q47f铸钢固定球阀 铸钢固定球阀 产品型号：q47f-1.6 ~ 16.0(class 150 ~ class 900、jis10k ~ 20k) 主要性能规范：  
试验压力 ( mpa ) 公称压力(mpa) 压力级(class) jis(mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 150 300 400 600 900 10k 20k  
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 3.1 7.8 10.2 15.3 23.1 2.4 3.8 密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 2.2 5.6 7.5 11.2 16.8 1.5 2.8  
气密试验 0.5 ~ 0.7 工作温度 ptfe 150 ppl 300 碳纤 350 适用介质 c：水、油、蒸汽  
p：硝酸类 ( 温度 200 ) r：醋酸类 ( 温度 200 ) 产品用途：  
适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。  
产品结构特点：两分式和三段式固定球阀又称侧装分体式球阀，将阀体沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为不对称的左右两半，它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方面。它的枢轴结构保证了准确的球体位置。标准阀座采用弹簧结构，将阀座推向球体，保证了良好的低压密封性能。该球阀阀前，阀后阀座都能密封，即所谓双向密封特性，利用自带的排放阀，阀体中空可向外排放。枢轴采用防吹出保护结构，低摩擦系数的轴承等。具有性能优异，可靠性高，用途广泛，价格合理等优点。  
主要零件的材料说明：零件名称 材料 材料代号 c l p r 阀体阀盖 wcb zgocr17ni14mo2 (cf3m) zg1cr18ni9ti (cf8) zg1cr18ni12mo2ti(cf8m) 球体 2cr13 zgocr17ni14mo2 (cf3m) zg1cr18ni9ti (cf8) zg1cr18ni12mo2ti(cf8m) 阀杆 2cr13 316l 1cr18ni9ti(304) 1cr18ni12mo2ti(316) 阀座密封面 ptfe、碳素纤维+ptfe、对位聚苯 螺柱 螺母 35 35crmoa(b7) 45 (2h) 2cr13(420) 1cr18ni9 1cr17ni2(431) 填料 v型ptfe、柔性石墨 主要外形尺寸：公称压力 公称 通径 l h(mm) 重量(kg) mm mm q47 q347 q647 q947 q47 q347 q647 q947 q67 q367 q667 q967 4.0 100 305 178 416 470 55 90 110 80 85 105 125 381 252 542 520 80 120 145 75 115 140 150 403 205 572 538 140 170 205 125 155 190 200 502 398 736 580 220 250 275 200 230 255 250 568 495 890 637 365 310 335 340 295 310 300 648 580 910 684 530 485 475 500 455 445 350 762 625 1020 796 740 600 600 695 555 545 400 838 720 1080 842 900 955 895 845 900 840 450 914 770 1120 874 1170 1250 1105 1105 1195 1045 500 991 840 1150 904 1340 1550 1360 1270 1480 1290 600 1143 1050 1210 1120 1580 1740 1495 1480 1680 1405 700 1245 110 1300 1218 1885 2000 1850 1785 1900 1750 800 1397 1150 1460 1328 2190 2310 2050 2070 2200 1930

本产品的品牌是zow，型号是Q347H-25C-DN150，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是固定球球阀，公称通径是150 ( mm )，适用介质是水、蒸汽、油品