

5630三灯透镜LED注塑模组/三星5630注塑LED模组

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 5630三灯透镜LED注塑模组/三星5630注塑LED模组 |
| 公司名称 | 深圳市凯正辉光电有限公司 |
| 价格 | 3.80/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:SF-LM5630W03-L 品牌:凯正辉光电 |
| 公司地址 | 深圳市光明新区公明镇合水口第二工业区22栋3楼 |
| 联系电话 | 086-0755-36822718 18571646651 |

产品详情

产品描述

一、参数：

产品型号：sf-lm5630w03-l

产品描述：3灯三星5630led注塑防水透镜模组

led类型：smd5630 led

可选颜色：正白、暖白、中性白

光源寿命：5万小时

工作电压：dc12v

工作功率：1.32w

驱动方式：恒压驱动

外壳材质：防静电，抗uv，注塑型

外壳尺寸：68*20*4.5mm

外壳颜色：注塑白色

防水等级：ip67

工艺介绍

采用高档abs料封装而成,并且要注塑才能成型,所以防水性能比较好,底部配有铝基板,散热效果较好.

二、应用范围：

led模组主要用于展示广告字体灯箱（亚克力、吸塑）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。

led模组的性能和特点：

1. 光源：采用进口的芯片封装的5050/5630/3535/2835贴片光源以及samsung led可以供选择。
2. 较大的发光角度设计，半角角度大于140，色泽均匀，没有色斑。
3. 采用led专用恒压供电方式，电路采用恒流回路设计，具有极高稳定的工作性能，确保产品的正常寿命大于5万小时。
4. 有红、黄、绿、蓝、白、暖白、全彩等色，色彩一致性好；有防水和不防水的，客户可以任意选择。
5. 独特的防水处理工艺，采用abs料整体注塑而成，防水等级ip67,不影响发光亮度同时有效的达到防水的目的。
6. 模组底部座有安装固定孔，既可以用粘胶固定，也可用螺丝固定，安装方便快捷。
7. 电源线的粗细因根据实际可能出现的最大电流，产品功率，不限长度（建议不要超过12米）以及低压传输线损而定，

使用注意事项：

1. 严禁静电触摸，带电作业；
2. 本模组至多可传接50pcs，严禁超数量串接
3. 建议使用合格的开关电源（带短路保护，过压保护，超载保护）；
4. 请按照外壳上标示的正负极进行连接，红色线接电源的正极，白色线接电源的负极

应用范围：

1. 室内装饰、橱窗照明，轮廓照明。

2. 建筑、景观装饰照明，装饰等。
3. (动感) 广告招牌，广告灯箱背光源；
4. 立体发光字标识光源。

附 凯正辉光电高品质发光模组简介：

一、在材料方面：线材采用高质量正标红白线，比普通模组用线要粗一倍，减少在线路上的电流损耗，提高了电源的使用率。pvc料均采购新原料，从不使用再生料，保证了颜色新，白，无斑等特点。abs料均采用台湾奇美防火材料。

二、在光衰方面：光衰1000小时低于2%，3000小时低于5%，而且我发现在连续点亮1000小时再让它休息一下后，其亮度又回到最初的位置了；芯片均为进口芯片，采用低光衰工艺生产的，而且我们生产的模组电流控制在120ma左右(有的厂家做到150ma-160ma)，充分保证了模组的使用寿命。另外还有美国进口科锐cree芯片的注塑模组提供，以满足不同客户的需求。 包装说明：

本公司led模组均采用标准包装，以防静电袋和外纸箱作为包装材料（不同规格的模组包装有所不同，详情欢迎来电垂询！），并且会做一些防护措施以确保led模组在运输过程中的安全。

安装说明与注意事项：

- 1、led模组的极性：模组的正负极与电源的正负极相对应，即：模组的正极接电源的正极，模组的负极接电源的负极。
- 2、工作电压：注意led模组的电压与电源的电压一致性,不可超过设计额定电压。
- 3、串联回路数量：每个串联回路不能超过led模组最多连接数量，不然就会引起亮度的不统一。
- 4、使用环境：不防水模组户外应用时，须做好防水措施。注意户外使用温度-25 ~55 。
- 5、安装方面：led模组一般应用在发光字的情况比较多，所以一定要确保贴在发光字内的led模组牢固可靠，必要时用螺丝固定。

售后服务：

- 1、产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款
- 2、本公司led产品质保三年（正常使用情况下）。凯正辉光电热烈欢迎广大新老顾客来电咨询洽谈~！诚信合作，共制双赢~！

本产品的加工定制是是，型号是sf-1m5630w03-l，品牌是凯正辉光电，类型是广告灯箱，光源类型是5630s amsungled，光源功率是1.32（w），电压是dc12（v），外形尺寸是68x20x4.5（mm），主要适用范围是广告灯箱,吸塑字光源,酒店,超市轮廓照明