

# 科佳电气KDY-20/320/2P电涌保护器 20kA配电终端电源防雷器

产品名称	科佳电气KDY-20/320/2P电涌保护器 20kA配电终端电源防雷器
公司名称	苏州工业园区科佳自动化有限公司
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科佳电气 型号:KDY-20/320/2P
公司地址	苏州工业园区娄葑街道娄江大道1700号
联系电话	0512- 67082653 18013160725

## 产品详情

电源防雷器/浪涌保护器

kdy-20/320/2p

通过上海防雷中心cqc检测认证

科佳电气kdy-20/320/2p电涌保护器具有较小的通流容量，一般用于后级配电终端的防雷。跟据防雷原理，雷在电源线上仍有较高的残压，应通过防雷系统后级防雷器的配合，使雷电能量逐级释放，才能有效保护终端的

【品牌】：科佳电气	【型号】：kdy-20/320/4p	【产地】：江苏
【名称】：d级电源防雷器	【适用电源】：配电系统	【电源系统】：
【标称电压un】：ac220v	【最大工作电压uc】：ac320v	【电压保护水平】：
【标称放电电流in】：10ka	【最大放电电流imax】：20ka	【遥信接点】：
【响应时间】：25ns	【前置熔断器】：20 a	【最小导线截面】：

【工作环境】：-40 ~+80	【外壳材料】：pa66 ul94-v-0	【最大导线截面】：
【外形尺寸】：72x63x91 (mm)	【安装方式】：35mmdin导轨	【组合形式】：

#### 安装注意事项

- 一、安装时请根据安装示意图所示连接，其中I1、I2、I3为相线，n为零线，pe为接地线。
- 二、安装时必须切断电源，严禁带电操作，连接导线必须符合要求。
- 三、当模块故障显示窗口指示红色时，表示防雷器已经失效，应及时更换新的产品。
- 四、防雷接地应符合防雷规范要求，接地线尽可能短且接地电阻应小于10Ω。

- 1、本店产品为厂家直销，产品价格根据项目、数量而定，具体报价请联系客服
- 2、为了保证每个订单的准确性，请您在下单前，与客服联系确认订单所需要的型号和数量，我们保证工作日8小时购物环节的畅通无阻
- 3、本店所有商品均为原厂正品，每件产品出库前都经过生产部门、品质管控部门的层层把关，最大程度上保证产品质量，如有质量问题都可进行一对一形式的免费更换
- 4、任何因快递原因造成的商品破损，在签收之前，所有责任由我们全部承担。签署之后，责任转移，由买家承担(损坏、丢失等)
- 5、本店所有产品均为实物拍摄但也有可能因拍摄环境、灯光、角度等不可避免的因素产生图片与实物产品之间的色差

本产品的加工定制是是，品牌是科佳电气，型号是KDY-20/320/2P，标称放电电流是10kA，响应时间是25ns(s)，最大操作电压是320V，最大放电电流是20kA，温度范围是-40 ~+80℃，外形尺寸是36mm × 63mm × 91mm