

# 微量流量计量仪 YK-WX系列

产品名称	微量流量计量仪 YK-WX系列
公司名称	济南亿科仪器仪表制造有限公司
价格	211.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亿科 型号:YK-WX系列
公司地址	济南市槐荫区经六路362号东楼405室
联系电话	0531-885001121 15666976543

## 产品详情

产品介绍
<p>yk-wx系列微量流量计量仪介绍</p> <p>yk-wx-a微小流量流量计量仪，是根据切向涡轮原理开发的、可替代进口的流量计。具有灵敏度高、体积小、精度高（可达0.3级）等特点。量程范围广、耐磨损、性能稳定、适应性强、耐130度高温，安全性能极佳，并取得国家级防爆许可证。适用于各类气体、液体、高粘度介质、腐蚀性介质、浆糊状</p> <p>介质、不导电介质中的计量，信号可有线远传1000米，可进入计算基本内容联网，可限量设置和报警设置。</p> <p>有温度示与温度补偿。产品广泛应用于石油、化工、水和各类气体的计量及检测。</p> <p>技术指标：</p> <p>测量范围：0.03～0.5升/分钟(气体)、0.01～0.5升/分钟(液体)具体测量范围可根据用户实际需要订 做压力范围：0.001～60mpa温度范围：-15 ～130 测量精度：0.3级、0.5级、1级重复性：0.2%管 道连接：快接、螺纹法兰插管、硬密封电压:6v、12v、24v、220v材质：不锈钢、铜、铝、a3钢、pv</p>

c、abs计量单位：毫升、升、立方显示：8位背光液晶累计流量显示与瞬时流量显示，  
信号输出：4-20ma,0-10v,485接口。

yk-wx-b氧气流量表是对医院吸氧收费不合理而开发的新产品。  
解决了玻璃转子流量计精度不高，只能显示瞬时流量的功能局限，  
并有能力改变目前以小时为单位计费的不合理局面，真正做到根据吸氧量的多少来正确计量收费的公正目的。

技术指标：流量范围：0.5-30升 / 分钟精度：± 0.3%电源：直流4.8v、6v或交流220v显示：5位背光液晶显示功能：瞬时流量和累积流量显示，可切换显示；可清零。  
信号输出：4-20ma,0-10v,485接口。

yk-wx-c高精度微量流量计，是根据磁悬浮原理精心制作的高精度、耐磨损、免维护的新型流量计。气体可在0.2ml / min起动，液体可在0.01ml / min起动。（其特点是反应速度快（毫秒级），无磨损，信号稳定）特别是应用在强腐蚀的介质中，流量计的材质均采用聚四氟乙烯。稳定性和重复性极好，精度最高可达0.5%。流量计以千分之一毫升，毫升为单位，温度补偿与压力补偿，并可进入计算机实施有线监控。

技术指标：

介 质：气体、液体

量 程 比：1：10、1：20、1：50、1：100、1：200

起始动量：1毫升/分钟

电 源：6v、220v

精 度：0.3级、0.5级、1级

重 复 性：0.2%

显 示：8位背光液晶

功 能：累积、瞬时、温度显示和限量设置、报警，开关量输出。

信号输出：4-20ma,0-10v,485接口。可进入计算机，有线远传1000米。

材 质：不锈钢。聚四氟乙稀、钛合金。

压 力：有液位差或流动差至65mpa

耐 温：-15 130 、-35 250

联接方式：钎纹、快接、硬密封、插管、内插管。

型 式：便携式、一体式、分体式。

yk-wx-d大口径流量计，广泛应用于石油、化工、水和各种类气体的计

量及检测。具有灵敏度高、精度高、体积小等特点。量程范围广、耐磨损、耐腐

蚀、性能稳定、适应性强、耐130度高温，安全性能极佳，并取得国家级防爆许

可证。技术指标：介质：各类气体、液体、高粘度介质、腐蚀性介质、浆糊状介质、不导电介质中

的计量。测量精度：1级测量口径：dn10、dn20、dn30、dn40、dn50管道内径： 0.04—1000mm压力范围：0.001～60mpa（有液位差或流动差至65mpa）起始动量：1毫升/分钟（具体测量范围可根据用户实际需要订做）量程比：1：10、1：20、1：50、1：100、1：200温度范围：-15 ～130 计量单位：毫升、升、立方电压：6v、12v、24v、220v材质：不锈钢管道连接：快接、螺纹法兰插管、硬密封。显示：8位背光液晶显示（有累积流量显示、瞬时流量显示和温度显示）功能：4-20毫安、0-10v信号输出、信号可有线远传，可进入计算基本内容联网，

可限量设置和报警设置。有温度显示与温度补偿。

济南亿科仪器仪表制造有限公司

网上价格仅供参考，详情咨询旺旺

本产品的加工定制是是，品牌是亿科，型号是YK-WX系列，测量范围是1，测量精度是1