

焦化废水处理固液分离设备 运行成本低

产品名称	焦化废水处理固液分离设备 运行成本低
公司名称	山东海森环保设备有限公司
价格	27800.00/个
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:污泥脱水压滤机 处理量:0.5-30 (T/h)
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处李家箭口村
联系电话	0536-6120287 13793669551

产品详情

山东海森环保24小时免费咨询热线：400-0536-620

固液分离设备污泥处理设备带式压滤机为目前国内技术水平较高的污泥脱水机组。可连续浓缩压滤大量的污泥，产品采用高强度材料制作，具有处理能力大、脱水效率高、使用寿命长等显著特点，广泛应用于市政及工业各行业的污泥浓缩脱水的治理中。其配备的轴承采用国外优质产品，使用寿命长，同时采用高品质的滤带及不锈钢喷嘴，完全确保带式污泥脱水机的性能和品质。目前该产品已遍及全国。

固液分离设备污泥处理设备带式压滤机性能 主要的脱水压辊是专业设计，高品质的滤带在压滤过程中可迅速脱水，后面渐小的压辊排列以及滤带接触角度的改变，确保压力和剪切的最佳组合，从而大大提高泥饼含固率和脱水效率。 结构 ldd系列带式污泥脱水机采用两条滤带压榨药剂，而且大大降低了能耗。

优势 . 浓缩脱水一体机可省去污泥浓缩池，大地，节约投资费用。 . 一体化设备，自动控制，连续运行。 . 能耗低，使用寿命长。 . 浓缩脱水效率高，泥饼含固率高。 特点 滤带的张紧通过冲气的气囊来实现，使整定张力。压滤机具有自动检测滤带在压辊上位置和自动纠偏的气动控制系统。对于宽滤带压滤机还配有自动污泥进料装置，确保污泥均匀地进入滤带，从而提高过滤效率和延长滤带的使用寿命。

固液分离设备污泥处理设备带式压滤机技术参数

技术参数		机型				
		Iddy-1000	Iddy-1500	Iddy-2000	Iddy-2500	Iddy-3000
功率(kw)	主机	2.2	3	4	5.5	7.5
	成套	11	13	17	19	22

滤带宽度(mm)	1000	1500	2000	2500	3000
处理量(m ³ /hr)	6~11	8~16	12~23	16~28	19~33
外形尺寸	长(mm)	5200	5400	5500	5600
	宽(mm)	1650	1900	2380	2900
	高(mm)	1950	2100	2150	2200
机型重量(kg)	3200	4200	6500	7500	9000

注：根据摆放位置污泥特性定制机器，地基以实际情况为主。

固液分离设备污泥处理设备带式压滤机技术参数

处理能力	8-10(m ³ /h)	12-20(m ³ /h)	18-32(m ³ /h)
机功率	2.5 kw	3 kw	4kw
设备重量	4000kg	5000kg	6000kg
出渣压力	手动调节	液压调节	液压调节
网带宽	1000mm	1500mm	2000mm
外形尺寸	5300 × 1900 × 2000	5300 × 2400 × 2000	5300 × 2900 × 2000mm

山东海森环保承诺：我公司产品一年无偿保质期服务，公司专业售后指导安装工程师24小时到位，让您的采购无后顾之忧。以质量赢信誉，以服务赢品质。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是污泥脱水压滤机，处理量是0.5-30（T/h），品牌是海森环保，型号是0.5-30，总功率是1.1-7.5（kw），设备自重是2（t）