

Z66Y高压焊接膨胀阀/高压注水膨胀阀

产品名称	Z66Y高压焊接膨胀阀/高压注水膨胀阀
公司名称	浙江福泰阀门有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:福泰 型号:Z66Y 连接形式:焊接
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767354191 15867725552

产品详情

一、 z66y高压焊接膨胀阀/高压注水膨胀阀

z66y高压焊接膨胀阀/高压注水膨胀阀结构特征与工作原理

本系列产品采用新型平衡浮动式密封结构，适用于压力不大于40mpa，温度不高于120℃的油、天然气等管线上，作为控制介质的启闭及调节装置，该产品结构设计新颖、选材恰当、测试严格、操作轻便，具有较强的防腐、耐磨、耐冲蚀性能，是石油、天然气工业界一种理想的新型装备。

压力（mpa）	公称通径	尺寸（mm）			n				
		l	do	d	手动	伞齿转动	电动		
10151620	dn25	160	25	35	235	\\\\\\	65		
	dn40	210	60	335	385	435	99		
	dn50	230	46	76	370	420	470	110	
	dn65	250	57	89	520	137			
	dn80	270	73	108	478	530	578		
	dn100	320	80	133	595	645	695	204	

dn125	400	159	650	700	750	241
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

dn150	500	139	170	725	775	825	275
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

dn200	600	178	222	875	925	975	350
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

253242	240	260	280	330
--------	-----	-----	-----	-----

订货须知：

一、z66y高压焊接膨胀阀/高压注水膨胀阀产品名称与型号 z66y高压焊接膨胀阀/高压注水膨胀阀口径是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定z66y高压焊接膨胀阀/高压注水膨胀阀型号，请按z66y高压焊接膨胀阀/高压注水膨胀阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.chinafutai.com>】,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

油田阀门（平板闸阀）相关产品zf43y高压法兰平板闸阀 zf63y高压焊接平板闸阀 zf83y高压卡箍平板闸阀 z66y高压焊接膨胀阀z43f101高压注水平板闸阀 z63f101高压管线焊接闸阀 z83f101油田高压卡箍闸阀 swz83y微动注水调节阀kz43y抗硫高压平板闸阀 kz63y高压抗硫焊接闸阀 kz83y卡箍式抗硫注水平板闸阀z43f带导流孔平板闸阀 z43h/y硬密封平板闸阀 z43d平板闸阀 z43f38软密封平板闸阀 z43y不锈钢硬密封平板闸阀 kz43f抗硫导流孔平板闸阀 z43fm耐磨平板闸阀z43wf无导流孔平板闸阀 z43wf38手动平板闸阀 z43wd平板闸阀 z43wf-16p不锈钢平板闸阀 kz43wf抗硫无导流平板闸阀 z43wfm耐磨无导流平板闸阀bz43f波纹管燃气平板闸阀 bz43wf无导流波纹管平板闸阀 bz43h硬密封波纹管平板闸阀 bz43wh/y硬密封无导流燃气平板闸阀 bz43fm煤气波纹管平板闸阀 bz43wfm零泄漏平板闸阀z63f低压燃气焊接平板闸阀 z63h/y硬密封焊接平板闸阀 z63fm燃气/煤气焊接平板闸 z43x单闸板平板闸阀 kz63f抗硫平行式平板闸阀mz47f埋地暗杆平板闸阀 mz47h硬密封埋地燃气平板闸阀 mz67f直埋式焊接平板闸阀 mz67h硬密封焊接燃气平板闸阀 z47f直埋式双放散平板闸阀 z67f煤气焊接平板闸阀z543f伞齿轮平板闸阀 z643f气动带导流平板闸阀 z943f电动带导流平板闸阀 z94b3y防爆电动平板闸阀z543wh/y无导流齿轮平板闸阀 z643wh/y气动硬密封平板闸阀 z943wh/y硬密封电动平板闸阀z44f平行式双闸板平板闸阀 z44h撑开式双闸板平板闸阀 z44y膨胀式平板阀 z44y双闸板k型平板阀 z544y自密封双闸板平板闸阀z64y高压焊接双闸板平板闸阀 z564y高温高压自密封平板闸阀 z964y电动高压双闸板平板闸阀

本产品的品牌是福泰，型号是Z66Y，连接形式是焊接，主体材料是碳钢，公称通径是50（mm），适用介质是水，密封形式是硬密封型，标准是API6D，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是进水，压力环境是高压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，材质是铸钢