

VS1-12/630-20 户内高压真断路器

产品名称	VS1-12/630-20 户内高压真断路器
公司名称	乐清市豫开电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:豫开 型号:ZN630
公司地址	浙江省乐清市北白象镇前岸工业区
联系电话	0577-61535866 18072198590

产品详情

服务热线：0577-27866007 手机：13388587500

传真：0577-62898530 网站：<http://www.ykdl.cn>

豫开电力专业从事高压电气产品生产销售，高压负荷开关，真空断路器，隔离开关，接地开关，高压熔断器，高压互感器，避雷器，操动机构，绝缘子，穿墙套管，电力金具，电磁锁，带电显示装置等系列产品。

由于产品型号规格较多，请先咨询再订购，谢谢配合！量大更优！

产品型号:	vs1-12/630-20户内高压真断路器手车式				
技术说明:	概述 vs1系列真空断路器为额定电压12kv，三相交流50hz的高压户内开关设备，是引进瑞士abb公司技术结合国内行业发展状况、生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为开头本体与操动机构一体安装的形式，采用复合绝缘结构，无污染，无爆炸危险，绝缘水平高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式，可以用交流操作，亦可用手动操作。 主要技术参数				
	序号	项目	单位	数据	
				31.5ka	40ka
	1	额定电压	kv	12	

2	最高工作电压	kv	12		
3	额定电流	a	1250, 1600 2000, 2500	1250, 1600 2500, 3150	1250, 2500 3150
4	额定短路开断电流	ka	31.5	40	50
5	额定短路开合电流 (峰值)	ka	80	100	125
6	额定峰值耐受电流	ka	80	100	125
7	4s额定短时耐受电流	ka	31.5	40	50
8	额定绝缘水平	工频耐压 (额定开断前后)	42 (断口48)		
		冲击耐压 (额定开断前后)	75 (断口84)		
9	额定操作顺序		分-0.3s-合分-180s-合分		
10	机械寿命	次	10000		
11	额定短路开断电流开断次数	次	50		
12	操动机构额定合闸电压 (直流)	v	110, 220		
13	操动机构额定分闸电流 (直流)	v	110, 220		
14	触头开距	mm	11 ± 1		
15	超行程 (触头弹簧压缩长度)	mm	4 ± 0.5		
16	三相分、合闸不同期性	ms	2		
17	触头合闸弹跳时间	ms	2		
18	平均分闸速度	m/s	0.9 1.2		
19	平均合闸速度	m/s	0.6 0.8		
20	分闸时间	最高操作电压下	0.05		
		最低操作电压下	0.08		
21	合闸时间	s	0.1		
22	各相主回路电阻	μ	40		

23	动静触头允许磨损累计厚度	m	3	
----	--------------	---	---	--

外形及安装尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是豫开，型号是ZN630，极数是2P，额定频率是50（Hz），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是10（万次），产品认证是CCC