

止回阀、消声止回阀、H42X静音止回阀

产品名称	止回阀、消声止回阀、H42X静音止回阀
公司名称	浙江中伟阀门制造有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:zow 型号:H42X
公司地址	永嘉县瓯北镇张堡工业区
联系电话	86-057767370818/67311812 13868600159

产品详情

消声止回阀drvz(h42t/x)产品详情 消声止回阀主要适用于石油，化工，食品，医药，给排水，能源系统中，安装在水泵出口，停泵口，阀芯能有效的防止破坏性水锤，保证管线安全运行。同时适用于给、排水管道，阀瓣采用进出口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平定装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效地减小水锤压力，密封性能好，关闭无噪声。消声止回阀的特点有：体积小，重量轻，可立式安装，流体阻力小，流量系数大，完全密封，无渗漏，耐疲劳，寿命长，运行平稳。

消声止回阀是安装在水泵出口管道上，用于水泵停机时防止管路中有压水流冲击水泵倒转的安全。

消声止回阀特点 1、自主开发研制的换代产品，其结构新颖、液体通行流畅、局部水头损失小。

2、有导向装置，关闭灵活、线性密封、止回效果好，可有效的消减关闭噪音。

3、体积小、重量轻，便于安装检修。静音止回阀主要技术参数 型号 drvz/t-10 drvz/t-16 drvz/t-25q
公称压力 pn1.0mpa pn1.5mpa pn2.5mpa 公称通径 dn50 ~ dn300(mm) 最高工作压力 1.0mpa 1.6mpa 2.5mpa
密封试验压力 1.1mpa 1.76mpa 2.75mpa 壳体试验压务 1.5mpa 2.4mpa 3.75mpa 静音止回阀主要零部件
零件名称 材料 阀体、导流体 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 阀座、轴瓦、阀瓣、轴 青铜或铬不锈钢 弹簧
不锈钢 主要连接尺寸 (法兰连接尺寸:pn10按gb4216.4-84，pn16按gb4216.5-84，pn25按9113.4-88标准)
公称通径(mm) l(mm) 50 120 65 150 80 180 100 240 125 300 150 350 200 450 250 500 300 550 350 575 400 600 450
650 500 700 静音止回阀主要零部件材料 零件名称 材料 阀体 铸铁、球墨铸铁、碳钢 导流体
铸铁、球墨铸铁、碳钢 阀座 青铜、铬不锈钢 阀瓣 青铜、铬不锈钢 轴 青铜、铬不锈钢 弹簧 不锈钢

本产品的加工定制是是，品牌是zow，型号是H42X，种类是NRVZ静音式，材质是碳钢、不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是升降式，公称通径是DN600-2000（mm）（mm），适用介质是水、蒸汽