高低温湿热试验箱 供应高温高湿 高低温冲击

产品名称	高低温湿热试验箱 供应高温高湿 高低温冲击
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:ASLI 型号:TH
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

产品详情

特 点:高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。长方形复层玻璃观视窗，可在试验中进行试验品观察使用，视窗具防汗电熟器装置可防止水气凝结水滴，及高亮度pl萤光灯保持箱内照明。具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下可调整置物盘。箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。具可外接式供水系统，方便於补充加湿桶供水，并自动回收使用。压缩机循环系统采用法国“ 泰康 ”牌，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用美国联兴环保冷媒(r404)；控制器采用进口lcd显示屏幕，可同时显示测定值及设定值．时间。控制器具多段程式编辑及温度、湿度可做快速(quick)或斜率(slop)控制。内置式移动滑轮便於移动及摆放并具强力定位螺丝固定位置。

规格/spec：

型 号	th-80（a～f）	th-150（a～f）	th-225（a～f）	th-408（a～f）	th-
内部尺寸w×h×d(cm)	40×50×40	50×60×50	60×75×50	60×85×80	10
外部尺寸w×h×d(cm)	120×165×115	130×170×125	140×185×130	165×195×155	185
温度范围	低温：（a：+25°C； b：0°C；c：-20°C； d：-40°C；e：-60°C；f：-70°C）		/		
湿度范围	20%—98% r.h.（10%～98%r.h）；（5%～98%r.h为特殊选				
温湿度解析精度/分布精度	0.1°C；0.1%r.h./±2.0°C；±3.0%r.h.				

温湿度控制精度	±0.5°C；±2.5%r.h.				
升温/降温时间	升温约4.0°C/分钟 ；降温约1.0°C/分钟				
内外部材质	内外箱材质为sus304#不锈钢板制				
保温材质	耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料				
冷却系统	气冷式/单段压缩机（-20°C）；双段压缩机（-40°C—				
安全保护装置	无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、保险丝				
配 件	操作孔内置玻璃门（选购），记录器（选购），观视窗，50mm测试孔，pl箱内水平脚架				
电 源	ac220v，50/60hz＆1ϕ， ac380v，50/60hz 3ϕ				
重量(大约)	150kg	180kg	250kg	350kg	

艾思荔测试设备承诺：

1、我司的产品质量保证体系严格按照行业质量标准、通过sgs、ce等要求执行2、我司环境试验设备出厂前或设备到场后，会需方的技术人员进行操作、保养及设备维护进行技术培训3、当设备因质量或其他原因不能正常工作时，我公司在得到通知后4小时内给予答复；需要现场维修时，我公司在得到通知后8小时内派员上门维修、检测。4、我司的所有设备保修期为1年.

本产品的加工定制是否，品牌是ASLI，型号是TH，工作室尺寸是可选（mm），温度范围是-70~+150（°C），温度波动度是±2.0（°C），温度均匀度是±50（%），控温方式是气冷式，适用范围是国防航天兵器交通通讯电子电器五金塑胶线路板能源化工材料等厂家