

气动方形闸门，气动方形插板阀，气动单向螺旋闸门，气动方形闸阀

产品名称	气动方形闸门，气动方形插板阀，气动单向螺旋闸门，气动方形闸阀
公司名称	永嘉县前丰泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:前丰 型号:LMQ-16C 连接形式:法兰
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇 安丰工业区
联系电话	0577-67955383 13676768872

产品详情

气动螺旋闸门、螺旋阀门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，lms气动螺旋闸门广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断（特料直径 50mm）

注：可来图来样定作非标螺旋闸门、lms型气动螺旋闸门

lms型螺旋闸门构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

类别	a × a	b × b	c × c	l	h
单向	200 × 200	256256	296296	100	820
	250 × 250	306306	346346	100	930
	300300	456456	396396	100	1050
	400400	456456	496496	100	1140
	450450	510510	556556	120	1450
	500500	560560	606606	120	1610
双向	600600	660660	706706	120	1830
	700700	770770	820820	140	2130
	800800	870870	920920	140	2440
	900900	974974	103601030	160	2660
	10001000	10741074	11301130	160	2870
说明	lms-单向	i-手轮	链条数同m=0.105-113 (x是丝杆中心		

前丰刀型闸阀产品图集

前丰泵阀联系方式：

销售电话：0577-67955393 67955383 图文传真：0577-67955373

联系手机：18968805383 邮箱：13676768872@163.com

网址:www.zjhcbf.com 商务qq号;275273349 1169448221

本产品的品牌是前丰，型号是LMQ-16C，连接形式是法兰，主体材料是碳钢，公称通径是300*300（mm），适用介质是水，密封形式是软密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是300*300