

数字式三用表校验仪 卓乐康

产品名称	数字式三用表校验仪 卓乐康
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	1111.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:卓乐康 测量范围:其他
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

.1性能参数

项目	量程	输出范围	分辨率	最大输出	精度 ± (读数值% ± 末位4个字)		
					20 ± 2	15 ~ 25	0
直 流 电 压	5v	0 ~ 5.000v	1mv	1a	0.15%	0.2%	
	50v	0 ~ 50.00v	10mv	0.1a			
	500v	0 ~ 500.0v	100mv	20ma			
	1kv	0 ~ 1000.0v	100mv	10ma			
直 流 电 流	500 μ a	0 ~ 500.0 μ a	0.1 μ a	3v	0.15%	0.2%	
	5ma	0 ~ 5.000ma	1 μ a				
	50ma	0 ~ 50.00ma	10 μ a				
	500 ma	0 ~ 500.0ma	100 μ a	2.5 v			
	5a	0 ~ 5.000a	1ma	2v			
	10a	0 ~ 10.00a	10ma	1v			
交 流 电 压	5v	0 ~ 5.000v	1mv	1 a	0.4%	0.5%	
	50v	0 ~ 50.00v	10mv	0.5a			
	500v	0 ~ 500.0v	100mv	50ma			
	1kv	0 ~ 1000.0v	100mv	20ma			

交 流 电 流	500 μ a	0 ~ 500.0 μ a	0.1 μ a	3v	0.4%	0.5%
	5ma	0 ~ 5.000ma	1 μ a			
	50ma	0 ~ 50.00ma	10 μ a			
	500ma	0 ~ 500.0ma	100 μ a	2.5 v		
	5 a	0 ~ 5.000a	1ma	2 v		
	10a	0 ~ 10.00a	10ma	1 v		
项目	示值		功率 (w)	精度 \pm (示值%+1m)		
				20 \pm 2	15 ~ 25	0
中值 电阻	10 、 50		0.25w	0.2%	0.3%	
	100 、 500					
	1k 、 5 k 、					
	10 k 、 50 k 、					
	100 k					
	500 k 、 1 m 、					
注：交流各档只考核60hz。直流各档只考核400 hz。						

2.2交流失真度：不大于1%。2.3直流纹波系数：不大于1%；电流10a档不大于3%。2.4稳定性：校验仪预热1h后，1min内输出值漂移应小于基本满量的 $\pm 0.05\%$ ，电源变化 $\pm 10\%$ 输出值变化应小于满量程的 $\pm 0.2\%$ ，作精密测量时校验仪需预热2小时。2.5交流输出频率:400hz ± 8 hz、60 hz ± 1.2 hz、50hz ± 1 hz

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，测量范围是其他，型号是ZLK.DO30-D