

# 全自动电热蒸汽锅炉LDR0.063

产品名称	全自动电热蒸汽锅炉LDR0.063
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	16500.00/个
规格参数	加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:兰宝
公司地址	上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2585号二区七楼 - C - 10
联系电话	021-52563369 13901610466

## 产品详情

### 小型电蒸汽锅炉简介

### 环保节能型电锅炉

天神牌电加热锅炉吸收先进产品的基础上，根据国家JB/T10393标准全新设计的。12KW-72KW各种不同的规格适合你不同的用途和需要。立式型的设计 标准的立式设计使锅炉在很短时间内迅速达到所设定的工作温度和压力，即使在补水过程中，也不会有温度和压力的波动

### 汽水分离效果好

独特的内置式汽水分离器解决了一般同类产品蒸汽带水的难题。这也是区别国内其它同类产品最显著的特点。

先进的电脑控制 天神牌电热锅炉的所有内部管路和控制系统在出厂前都已安装完毕。整体出厂。一按钮控制，锅炉即可进行全自动运行状态。良好的电加热原件 良好的电加热管，能使附着在电热元件上的水垢在热胀冷缩的作用下，迅速剥离、脱落，并通过排污管排除。从而延长电热元件的使用寿命。 小型电蒸汽锅炉9KW—72KW(9KW---36KW)

(小型 单位)	HX-9D-	HX-12D	HX-18D	HX-24D	HX-30D	HX-36D	HX-45D	HX-54D	HX-60D	HX-72D	
额定蒸 发量	kg/h	13	17.2	25.8	34.4	43	51.6	65	78	86	103.2
电热功	kw	9	12	18	24	30	36	45	54	60	72

率												
额定电	A	13.5	18	27	36	46	54	67.5	81	90	108	
流												
工作电	V	380										
压												
额定工	mpa	0.4 ~ 0.7										
作压力												
饱和蒸		151 ~ 172										
汽温度												
电源配	mm <sup>2</sup>	4	4	6	10	10	10	16	16	35	35	
线												
水泵功	kw	0.75										
率												
水泵电	v	220										
源												
净尺寸	mm	650 × 380 × 1070			650 × 380 × 1260			870 × 500 × 1290			900 × 650 × 1540	
装箱尺	mm	750 × 470 × 1200			750 × 470 × 1370			950 × 600 × 1500			1100 × 750 × 1700	
寸												
蒸汽管	mm	DN15	DN15	DN15	DN15	DN20	DN20	DN20	DN25	DN25	DN25	
口径												
排污管	mm	DN15	DN15	DN15	DN15	DN20	DN20	DN20	DN25	DN25	DN25	
口径												
进水管	mm	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	
口径												

注：本公司保留对锅炉参数进行修改的权力；也保留对相关尺寸进行修改的权力。

蒸n/企