

灵敏实用表面电阻测量仪LS-385便携接地表面电阻测试仪

产品名称	灵敏实用表面电阻测量仪LS-385便携接地表面电阻测试仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	107.70/个
规格参数	加工定制:否 类型:接地电阻测量仪表 品牌:产电
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

产品详情

现货供应灵敏实用表面电阻测量仪ls-385便携接地表面电阻测试仪

产品名称：	表面电阻测量仪	产品型号：	ls-3
产品品牌：	ds	产地：	国内
保修年限：	咨询客服	起订数量：	2

ls-385表面电阻测量仪的特点：

1、这种小巧袖珍型检测表既可测量表面阻抗，又可测量对地电阻，量程范围广，从103欧姆/ 到1012欧姆/ ，精度为 $\pm 1/2$ 量程。

2、385采用astm标准d-257平行电极传感方法，可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。

ls-385表面电阻测量仪的使用方法：要测量表面阻抗，将表放在被测表面上，按住红色的测量（test）按钮，持续发亮的发光二极管（led）

即指示出测量的表面阻抗量级。103=1千欧姆 绿色led104=10千欧姆 绿色led105=100千欧姆
绿色led106=1兆欧姆 黄色led107=10兆欧姆 黄色led108=100兆欧姆 黄色led109=1000兆欧姆
黄色led1010=10000兆欧姆 黄色led1011=100000兆欧姆 黄色led1012=1000000兆欧姆 红色led1012=绝缘
红色led

Is-385表面电阻测量仪测量对地电阻：

- 1、将接地线插入接地（ground）插座，这样绝缘了表的右侧检测电极。将鳄鱼夹接到你的地上。
- 2、将表放在被测表面上，按测量（test）按钮，持续发光的led指示出对地电阻值的量级。测量值的单位是欧姆。

Is-385表面电阻测量仪校准周期 385表面阻抗表校准方法：每十二个月需校准ds-385表面阻抗表。采用十进电阻箱，将标准测量电阻跨接在ds-385表的两个平行电极之间来检验其显示的阻抗值

是否正确。

Is-385表面电阻测量仪产品参数：电源：9伏pp3碱性电池测量电压：9伏温度范围：工作温度5摄氏度到49摄氏度储藏温度：-15摄氏度到60摄氏度相对湿度：0%到90%（非结露状态）测量度：10的数量级转变点：1/2级对数(3.16×10^n)转变点精度： $\pm 1/2$ 级精度： $\pm 10\%$ 重复性： $\pm 5\%$ 重量：170克尺寸：130 × 70 × 25（毫米单位）

Is-385表面电阻测量仪表面阻抗表校准步骤：

- 1、385表面电阻测试仪采用的是1%超薄膜电阻和高速放大电路，其校准步骤是基于该产品的线性电路技术而进行的。
- 2、阻抗值的转换点为1/2级对数即 3.16×10^n ，转换点的线性值为每测量档的中值(mean value per unit)的 $\pm 10\%$ 。
- 3、测量用仪器：十进电阻箱，测试电极电阻箱的电阻需要有 1×10^3 欧姆到 999×10^6 兆欧姆或 10^9 ，测量大于 10^9 阻值时采用cad技术(cad generated techniques)，因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于 999×10^6 的电阻。
- 4、将电阻箱的两个电极连接到sv-2080的两个平行电极上，将电阻调到1k位置，表的103发光二极管(led)应亮，其它档的校准依此类推，测量阻抗转换点时，按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗值，并观察下一档led灯常亮时的阻抗值(这时的值为转换阻抗值)

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，珠海天创仪器有限公司郑重承诺：在确

保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、

设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

- 1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵

现场。 2、优质、快捷的技术服务 为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司由专职工程

师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。 公司维护中心有 24 小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过

程中，及时得到技术上的支援。 24 小时电话：15919190576 3、质保期 合同项下设备保修期为安装调试成功后 12 个月。 保修期内（除天灾及人为损害外）部件、元件

费用、出差费用均由供方承担。 4、终身维护，保证用户利益 保修期外，本公司提供终身有偿服务

5、如客户需要第三方计量，可委托我司对仪器送检，免收服务费，只收取正常的仪器计量费用（以计量局发票为准）。

本产品的加工定制是否，类型是接地电阻测量仪表，品牌是产电，型号是LS-385，测量范围是0-1000000（M），电源是9伏PP3碱性电池，测试电压是9（V），精度是±10%，重复误差是±5%，环境温度是5摄氏度到49摄氏度，相对湿度是0%到90%（非结露状态），校准周期是12个月，重量是0.17（kg），尺寸是130*70*25mm