

采矿机械矿业双轴搅拌机 精矿螺旋搅拌机 玻璃钢搅拌机螺旋

产品名称	采矿机械矿业双轴搅拌机 精矿螺旋搅拌机 玻璃钢搅拌机螺旋
公司名称	江西省宏兴选矿设备制造有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:选金,搅拌,淘金,浓缩,除铁 物料类型:固-液
公司地址	石城县琴江镇古樟工业园
联系电话	0797-5722666 18779701559

产品详情

双轴搅拌机

双轴搅拌机利用两根呈对称状的螺旋轴的同步旋转，在输送干灰等粉状物料的同时加水搅拌，均匀加湿干灰粉状物料，达到使加湿物料不冒干灰又不会渗出水滴的目的，从而便于加湿灰装车运输或转入其它输送设备。

1概述

词条内容：双轴搅拌机

词条类别：搅拌设备

词条介绍：电站锅炉辅机

主要适用于火力发电厂、矿山等行业粉煤灰或类似物料加湿装车的场合。

2结构特点

双轴搅拌机主要由机壳、螺旋轴总成、驱动装置、配管、盖板、链罩等部件组成（详见随机外供图），具体结构性能特点如下：

1壳体主要由板材及型钢构成，在制造厂内焊接成形，并与其他部件组装在一起，是双轴搅拌机的支撑。壳体密封严密，不会有飞灰外扬、漏灰的现象。

2螺旋轴总成是双轴搅拌机的主要组成部分，其组成部分主要有左右旋向螺旋轴、轴承座、轴承套、轴承盖、齿轮、链轮、油杯、叶片等零部件。

左右旋向螺旋轴制造精度要求高，工艺性能好，与轴承座、轴承套、轴承盖有严格的配合要求。齿轮模数为8，齿数为60，齿形角为 20° ；链轮节距为50.8，齿数为25，齿形为gb1224-85。齿轮、链轮都有防护罩保护，可以安全有效的运行。油杯为压配式压注油杯，加注润滑油方便、有效。双轴搅拌机叶片的材料选用耐磨损且不易粘灰的复合陶瓷。叶片结构设计地合理简单，磨损之后易于更换，使用寿命长。

3加水调湿配管主要由接管、接头及喷嘴组成。喷嘴采用不锈钢雾化锥喷嘴，布置在搅拌机机壳内部上方，沿螺旋轴方向轴向排列，形成水帘以利于物料的加湿搅拌。喷嘴结构简单，易于更换，不锈钢材质，防腐耐用。通过操作供水管道上的手动调节阀可以调节湿灰的含水率。

4盖板主要包括左盖板、中间盖、右盖板、孔盖及检修孔盖等。双轴搅拌机两侧设置有六个检修孔，以方便操作人员平时的检修及保养。双轴搅拌机用于气力输送末端

双轴搅拌机主要技术参数

双轴卧搅型号	hdwj2000	hdwj2500	hdwj3000
生产能力(t/h)	8	10	18
主轴转速(r/min)	35	35	35
电机(kw)	7.5kw4级	11kw4级	15kw4级
外形尺寸(长×宽×高)	3100×750×500	4200×800×620	4700×800×620
设备重量(kg)	1600	2500	3200

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是选金,搅拌,淘金,浓缩,除铁，物料类型是固-液，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是宏兴，搅拌方式是潜水式搅拌，每次处理量范围是出料1000-3000L(L)