

新型高精度换气老化试验箱 皓天设备

产品名称	新型高精度换气老化试验箱 皓天设备
公司名称	东莞市皓天试验设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:皓天设备 型号:TH-HQ - 100
公司地址	东莞常平镇黄泥塘工业区新兴大道103号
联系电话	86-0769-81085066 15876479090

产品详情

新型高精度换气老化试验箱 皓天设备

产品用途:

该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品之换气老化试验。

箱体结构:

换气式老化试验箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。

箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）板或304b氩弧焊制作而成，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

换气式老化试验箱采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器，带定时功能，控温精确可靠。

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀。

老化箱装置配有低转速转盘。

箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉，可避免不必要的能量损失。

换气式老化试验箱箱体左侧配一直50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。

换气的的时间和次数可任意设置。

新型高精度换气老化试验箱 皓天设备

符合标准:

本产品满足jb7444-94 gb/t3512-01等国家标准.

控制系统:

测温传感器：pt100铂金电阻

- 触控式设定、数位及直接显示；
- p.i.d自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便；
- 在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示信号

本产品的加工定制是是，品牌是皓天设备，型号是TH-HQ - 100，类型是换气老化箱，材质是进口高级不锈钢（SUS304）板，温度范围是RT+10 ~ 200（ ），功率是2.5K（W），工作室尺寸是450 × 450 × 500（mm），电源是380V，适用范围是电气绝缘材料的耐热性试验，电子零配件、塑化产品之换气老化试验

新型高精度换气老化试验箱 皓天设备

参数列表:

选型

型号:th-hq - 100

内箱尺寸d × w × h(mm): 450 × 450 × 500

外箱尺寸d × w × h(mm): 1020 × 880 × 1580

总功率：2.5kw

净重：约185kg

性能指标	温度范围	rt+10 ~ 200
	均匀度	± 2

恒温波动度 ± 0.5

换气时间 1min ~ 9999h可调

温度运行控制系统 控制器

精度范围

加热系统

定时范围

循环系统

进口led数显 p、i、d+s、s、r.微电脑集成控制器

设定精度：温度0.1 ，指示精度：温度0.1 ，解析度：0.1

全独立系统，镍铬合金电加热式加热器

1min ~ 9999h 可调

耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮