

HZ-TYB 聚结分离式滤油机

产品名称	HZ-TYB 聚结分离式滤油机
公司名称	保定市铎正电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	原理:凝聚法 样式:立式 适用对象:抗燃油
公司地址	保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心
联系电话	0312-6775656 17731277786

产品详情

产品详情

技术参数

聚结分离滤油机（燃油滤油机）技术参数表

项目	参数名称	单位	tyb-30	tyb-50	tyb-100	tyb-200	tyb-300	
设备技术 指标	公称流量	l/h	1800	3000	6000	12000	18000	
	工作压力	mpa	0.5					
	油温		80					
	工作电源	v	380v/50hz(或根据用户需要)					

	总功率	kw	1.5	1.5	1.5	3	4
	进出口管径	mm	25	32	40	50	65
	设备重量	kg	350	400	500	800	1200
	外形尺寸	长	cm	145	150	165	190
		宽	cm	90	100	105	115
		高	cm	115	115	130	150
油处理指 标	油中含水量	mg/l	100(gb/t7600)				
	过滤精度	μ m	10				

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

特征描述

聚结分离滤油机（燃油滤油机）特点 该型号滤油机采用特制的油水分离过滤器，不需加热，脱水效率是其它形式的滤油机的20倍以上。 由于不加热，完全保证了油中添加剂不裂解、变质。 操作简单，能自动在线运行放水，勿需留人看守。 运行成本低，比真空滤油机、离心分离、板框压力过滤机成本低20-40%。

使用说明

聚结分离滤油机（燃油滤油机）工作原理油液在系统中首先进入粗滤系统，经处理，大颗粒的杂质被去除，以保护油泵不被损坏，后油液被泵入二级过滤系统，经处理进入聚结室内的聚结滤芯，由于聚结滤芯材料独特的极性分子结构的作用，油液中的游离水以及乳化水在通过滤芯后聚结成为较大的水滴，在重力作用下下沉至储水罐内。微细水分子在惯性作用下随同油液至分离滤芯处。分离滤芯由特殊的疏水材料制成，当油液通过时，微细水分子被挡在滤芯的外面，经过相互聚集，最后因重力沉降到聚结室下部的储水罐中排出。油液经过脱水处理后，进入精滤系统以保证进入用户油箱的油液清洁度达到设计标准。

用途/应用领域

聚结分离滤油机（燃油滤油机）用途tyb系列聚结分离滤油机(燃油滤油机)由粗滤系统、二级过滤系统、精滤系统和聚结分离室、油泵和电路控制系统组成。包括三个功能：1) 过滤、脱水功能，去除相应油品中的乳化水、游离水、杂质；2) 单独过滤油品，作为加油机使用；其工作原理是：油液流经特制的高效滤芯，通过滤芯由表及里，沿流动方向逐渐缩小的渐变孔隙结构，分层拦截不同尺寸的污染颗粒，最大限度地提高了滤芯的使用寿命及过滤效率；3) 设置内循环便于更换聚结分离滤芯。适用于航空燃油、汽油、煤油、柴油等轻质油的净化，去除油中的水分和杂质，延长喷嘴寿命提高燃油发动机效率。是油库和储油站的理想设备。

产品图片

品牌介绍

关于我们

保定市铨正电气制造有限公司位于河北省保定市高新技术开发区隆兴中路77号。于2008年3月13日成立。是专门从事电力系统产品研发、生产、销售的高新技术性企业。技术力量雄厚，拥有国内先进的加工制造设备及精良的检测试验设备。公司技术水平不断提高，产品不断完善，新品不断推出，到目前为止，企业共有八大类一百五十余种产品，我们的产品不仅多次被国家电网选为最优产品，还远销世界各地。并得到客户的一致好评。

保定市铨正电气制造有限公司管理上实行制度创新、管理创新和技术创新，坚持以人为本，用户至上，互惠互利的销售理念。为一切用户提供优秀的、完善的售前、售后服务。

电 话：0312-3333059

传 真：0312-3339602

邮 箱：bdhuazheng@163.com

网 址：www.bdhuazheng.com

本产品的原理是凝聚法，样式是立式，适用对象是抗燃油，性能是高效过滤,精密过滤，品牌是铎正，型号是HZ-TYB，额定流量是18（m³/h），工作压力是 0.5（Mpa），工作噪声是 75（dB），进出口管径是25（mm），清洁度是7级（NAS），外形尺寸是145*90*115（mm），整机功率是1.5（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油，规格是HZ-TYB-30,HZ-TYB-50,HZ-TYB-100,HZ-TYB-200,HZ-TYB-300