

UM-3精密超声波测厚仪 高精度钢板测厚仪 壁厚检测仪0.001分辨率

产品名称	UM-3精密超声波测厚仪 高精度钢板测厚仪 壁厚检测仪0.001分辨率
公司名称	深圳市方和正科技有限公司
价格	9600.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:超声波测厚仪 品牌:方正
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408
联系电话	0755-85250503 17704058808

产品详情

产品概述；

um-3高精超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的，当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时，脉冲被反射回探头，通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。um-3分辨力0.001，具有最小厚度值捕捉模式：选择显示当前厚度值或最小厚度值；数据存储；报警功能。

um-3 技术参数

工作原理界面波~回波方式（普通模式）回波~回波方式（精密模式）

测量范围1.5~20mm（普通模式）0.3~10mm（精密模式）

单位和显示分辨率 毫米-0.001，0.01，0.1英寸-0.001，0.001，0.01

探头零点校准 一点校准两点校准示值误差±0.005mm(3mm以下)±0.05mm(20mm以下)

显示屏 128 × 64点阵液晶屏 (42 × 57毫米) 具有el背光, 可调节对比度厚度值数字高度可达13.75毫米
测量刷新频率常规测量时4hz, 最小值扫查时25hz材料声速范围 1000 ~ 9999m/s, 0.0394 ~ 0.3937in/us数据
存储划分5个数组, 可存储500个厚度值界面语言中文、英文电源两节1.5v aa电池当电池电量不足时, 有低电压提示操作时间 两节5号电池, 使用时间可达200小时自动关机 5分钟无操作后自动关机工作
温度 -10 ~ +50 , 有特殊要求可达-20 尺寸149 mm × 73mm × 32mm (h × w × d)重量 含电池200g

本产品的加工定制是否, 类型是超声波测厚仪, 品牌是方正, 型号是UM-3, 测量范围是0.3 ~ 20mm (m m) , 显示方式是数字显示, 电源电压是两节5号电池 (V) , 外形尺寸是149mm × 73mm × 32mm (mm)