

桥式称重传感器30t吨压力传感器地磅秤汽车衡配料秤

产品名称	桥式称重传感器30t吨压力传感器地磅秤汽车衡配料秤
公司名称	郑州普司顿电子设备有限公司
价格	580.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:柯力 型号:QSD-30t
公司地址	郑州市中原区凯旋门大厦C座1314
联系电话	0371-86065619 13623822242

产品详情

桥式传感器

适用平台：可用于汽车衡、轨道衡等各种计量设备中 额定载荷：10t,15t,20t,25t,30t,40t

综合误差： $\pm 0.02\%$ f.s 一、产品概述 qsd桥式称重传感器采用钢球、压头结构可自动复位和调心。高精度、高可靠性、稳定性好；安装方便，互换性好。有良好的防潮密封（胶封和激光焊接密封选用），适应恶劣工作环境。可用于各种电子汽车衡，轨道衡、料斗秤及各种专用衡器，适用于重量、力值测量的各个领域. 二、技术参数 额定载荷 rated load 10t,15t,20t,25t,30t,40t 额定输出 rated output $2.0000 \pm 0.001\text{mV/V}$ 综合误差 total error $\pm 0.02\%$ f.s 蠕变 creep(30minutes) $\pm 0.02\%$ f.s 推荐工作电压 recommended excitation voltage 5v ~ 18v(ac or dc) 最大工作电压 maximum excitation voltage 24v(ac or dc) 零点平衡 zero balance $\pm 1\%$ f.s

输入阻抗 input impedance 775 ± 5 输出阻抗 output impedance 700 ± 2 绝缘阻抗 insulation impedance 5000m 安全过载率 safe overload 150%f.s 极限过载率 ultimate overload 200%f.s 工作温度范围 operating temperature range (-30 ~ +70) 温度补偿范围 compensated temperature range (-20 ~ +60) 输出温度影响 temperature effect on load $\pm 0.02\%$ f.s/10 零点温度影响 temperature effect on zero $\pm 0.02\%$ f.s/10 材质 construction 合金钢 alloy steel 铝合金 aluminium 防护等级 protection class ip68&ip67 引用标准 citation gb/t7551-2008/oiml r60 接线方式 mode of connection 输入+ : 红 input+ : red 输入- : 黑 input- : black 输出+ : 绿 output+ : green 输出- : 白 output- : white

本产品的加工定制是是，品牌是柯力，型号是qsd-30t，类型是电子地磅，最大称量是30000 (kg)，规格是qsd-30t，输入阻抗是 775 ± 5 ，输出阻抗是 700 ± 2