

苏源厂家直销非标定制螺旋式冷凝管节能环保品质保证 304 冷却器

产品名称	苏源厂家直销非标定制螺旋式冷凝管节能环保品质保证 304 冷却器
公司名称	盐城苏源机电科技有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:管式换热器 品牌:苏源
公司地址	盐城市盐都区盐渎路888号物联大厦10楼
联系电话	18061570269 18550660709

产品详情

管式（又称管壳式、列管式）换热器是最典型的间壁式换热器，它在工业上的应用有着悠久的历史，而且至今仍在所有换热器中占据主导地位。管式换热器主要有壳体、管束、管板和封头等部分组成，壳体多呈圆形，内部装有平行管束，管束两端固定于管板上。在管式换热器内进行换热的两种流体，一种在管内流动，其行程称为管程；一种在管外流动，其行程称为壳程。管束的壁面即为传热面。为提高管外流体给热系数，通常在壳体内安装一定数量的横向折流挡板。折流挡板不仅可防止流体短路，增加流体速度，还迫使流体按规定路径多次错流通过管束，使湍动程度大为增加。常用的挡板有圆缺形和圆盘形两种，前者应用更为广泛。流体在管内每通过管束一次称为一个管程，每通过壳体一次称为一个壳程。为提高管内流体的速度，可在两端封头内设置适当隔板，将全部管子平均分隔成若干组。这样，流体可每次只通过部分管子而往返管束多次，称为多管程。同样，为提高管外流速，可在壳体内安装纵向挡板使流体多次通过壳体空间，称多壳程。在管式换热器内，由于管内外流体温度不同，壳体和管束的温度也不同。

产品图片

生产车间

联系我们

本产品的加工定制是是，类型是管式换热器，品牌是苏源，流道截面积是15（m²），重量是50~1000（kg）（kg），用途是化工、石油、动力、食品，传热方式是混合式换热器，产品认证是CE,ISO，防爆认证