

# 防申克调速定量皮带秤 TDG-

产品名称	防申克调速定量皮带秤 TDG-
公司名称	山东金钊建材设备有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金钊 型号:TDG-
公司地址	山东临朐县冶源
联系电话	86 0536 3638766 13791661205

## 产品详情

关键词：tdg调速定量给料机

tdg调速定量给料皮带秤系列,采用动态给计量方式和计算机变频控制,设备皮带自动张紧装置、跑偏报警保护及现场控制开关,具有运行稳定、可靠性高的优点,计量精度高,能在较恶劣的环境下正常工作,适用于建材、冶金、化工、粮食等行业的散状物料的配料和计量,是实现自动化控制、稳定产品质量的理想计量设备。

tdg调速定量给料皮带秤-结构特点：

1.由冷弯c型钢板组成秤体框架,结构新颖,强度大,适合于各种规格非标秤体的设计;2.一体化直联式减速电机,国外进口技术制造,低噪音、低震动、抗粉尘、长寿命、高可靠性;减速电机带反力矩撑板,轴装结构。与秤体主动滚筒直接相联,安装、调试与维护极其方便。3.环形无接头皮带,可根据工艺选择:平皮带、挡板结构、裙边皮带结构;4.独特的x型簧片称量机构,簧片受力更均匀,线性与重复性更好;5.弱磁式齿轮测速装置的设计,配合测速电路真实的反应了电机速度,测速信号准确、可靠;6.独特的皮带防跑偏装置,仿申克秤三托辊结构,可自由调节张紧托辊;7.秤体进料装置自带托板,可控制进料量与封料,以便秤体标定与校零;tdg调速定量给料皮带秤-主要技术参数: • 系统精度:  $\pm 0.5\%$ ; • 调速范围: 1:10; • 调速方式: 变频调速; • 工作方式: 连续 • 使用环境: 仪表-50~50 ;秤体-30~50 ;相对时度 90% • 电源: ~220v -15%-10%, 50hz (微机部分); • 给料范围: 0.2~2000t/h。工艺流程模拟图: • 测速信号;40脉冲/转tdg调速定量给料皮带秤-配置表:

皮带宽度 (m)	减速电机型号规格(sbd50、6 s 5系列)	皮带线速度(m/s)	荷重传感器(kw)	变频器额定转速(hz)	台时产量(t/h)	参考台时产量(t/h)
650	sbd65-923-1.1kw	0.0082	50	50	0.1~1.0	0.2~0.8
650	sbd65-619-1.1kw	0.0254	50		0.4~4.0	0.65~3.2

	w				
800	sbd65-253-1.5k	0.0621	100	2.0 ~ 20	4.0 ~ 16
	w				
800	sbd65-102-1.5k	0.1539	100	4.0 ~ 40	10 ~ 32
	w				
1000	sbd65-91-1.5kw	0.1725	100	10 ~ 100	40 ~ 80
1200	sbd65-59-1.5kw	0.2661	200	16 ~ 160	80 ~ 120
秤体宽度：b500 ~ 1800mm；台时产量：0.2 ~ 2000t/h；					

本产品的加工定制是是，品牌是金钊，型号是TDG- ，类型是自动配料秤，流量是0.5-1000（t/h），准确度等级是±0.5%，适用范围是粉状,块状计量